TUOTETIETOLEHTI

Q8 Formula F1 Racing 5W-50

Synteettinen henkilöautojen moottoriöljy kilpa-ajo-olosuhteisiin

Kuvaus

Q8 Formula F1 Racing 5W-50 on suorituskykyinen synteettinen ympärivuotinen moottoriöljy, joka on suunniteltu antamaan ylivoimainen moottorin suoja rasittavissa ajo-olosuhteissa, erityisesti kilpa-ajossa. Tuote ylläpitää korkeaa öljynpainetta ja antaa erinomaisen öljykalvon lujuuden, joka suojaa moottoria kulumiselta.

Käyttökohteet

Q8 Formula F1 Racing 5W-50 on kehitetty ajoneuvoihin, joissa on vapaasti hengittävä tai turboahdettu bensiini- tai dieselmoottori. Sitä suositellaan erityisesti huippusuorituskykyisiin, katalysaattorilla varustettuihin moniventtiilimoottoreihin ja tehokkaisiin urheiluautoihin. Suositellaan Porschen vapaasti hengittäviin moottoreihin.

Edut

- *Ylivoimainen moottorin suorituskyky äärimmäisissä ajo-olosuhteissa*
- *Ylivoimainen öljykalvon lujuus kaikissa moottorin käyttöolosuhteissa.*
- *Poikkeuksellinen moottorin suoja, koska viskositeetti pysyy vakaana koko öljyn käyttöajan.*
- *Ylivoimainen viskositeetti-indeksi takaa vahvan voitelukalvon kaikissa käyttöolosuhteissa.*
- *Synteettisten perusöljyjen vähäinen haihtuvuus minimoi öljynkulutuksen*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

ACEA	A3/B4	**API**	SP

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,847*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*5W-50*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*113*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*17,8*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*176*
Viskositeetti korkeassa lämpötilassa ja suurella leikkausnopeudella (HTHS)	*CEC-L-36-A-90*	*mPa.s*	*>=4.7*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-51*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*205*
Pumpattavuuden rajalämpötila	*D 3829*	*°C*	*-45*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Formula F1 Racing 5W-50 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.71** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care


TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE