TUOTETIETOLEHTI

Q8 Formula Hybrid C6 0W-20

Täyssynteettinen hybridiautojen moottoriöljy, ACEA C6/C5, API SP RC/SP, ILSAC GF-6A

Kuvaus

Q8 Formula Hybrid C6 0W-20 on täyssynteettinen, ylivoimaisen suorituskykyinen henkilöautojen moottoriöljy, joka läpäisee hybridiautojen äkillisiä käynnistyksiä suurella nopeudella simuloivan tiukan jakoketjun venymätestin. Voiteluaine tarjoaa poikkeuksellisen polttoainetalouden ja pidennetyt vaihtovälit. Se varmistaa luokkansa parhaan moottorin puhtauden, mikä parantaa moottorin kestävyyttä. Se on täysin yhteensopiva biopolttoaineiden kanssa.

Käyttökohteet

Q8 Formula Hybrid C6 0W-20 on suunniteltu uusimpiin Euro 6 -bensiini- ja -dieselmoottoreihin. Se soveltuu moottoreihin, joihin vaaditaan ACEA C5/C6, API SP RC, SP, SN RC, SN Plus, SN tai ILSAC GF-6A. Voiteluaine täyttää BMW:n, Mercedes-Benzin, Opel/Vauxhallin, Fiatin, Land Roverin, Jaguarin, Volvon ja Chryslerin vaatimukset

Edut

- *Poikkeuksellinen, yli 3 %:n polttoainesäästö.*
- *Poikkeuksellinen moottorin suoja kylmäkäynnistyksen jälkeen.*
- *Ylivoimainen öljykalvon lujuus, joka estää moottorin kulumista.*
- *Luokkansa paras kulumisenesto, joka takaa moottorille pitkän käyttöiän.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

ACEA	C5	**API**	SN-RC
ACEA	C6	**API**	SP
API	SN	**API**	SP-RC
API	SN Plus	**ILSAC**	GF-5
API	SN Plus-RC	**ILSAC**	GF-6A

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,840*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*0W-20*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*41*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*8,0*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*176*
Näennäinen viskositeetti, -35 °C	*D 5293*	*mPa.s*	*5500*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-48*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*205*
Viskositeetti korkeassa lämpötilassa ja suurella leikkausnopeudella (HTHS)	*CEC-L-36-A-90*	*mPa.s*	*>=2.6*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.