TUOTETIETOLEHTI

Q8 Formula Hybrid GF-6A 0W-20

Synteettinen moottoriöljy hybridiautoihin

Kuvaus

Q8 Formula Hybrid GF-6A 0W-20 on synteettinen, ylivoimaisen suorituskykyinen henkilöautojen moottoriöljy hybridiautoihin. Voiteluaine säästää polttoainetta jopa 2,9 % ja mahdollistaa pidennetyt vaihtovälit. Se varmistaa luokkansa parhaan moottorin puhtauden, mikä parantaa moottorin kestävyyttä. Se on täysin yhteensopiva biopolttoaineiden kanssa.

Käyttökohteet

Q8 Formula Hybrid GF-6A 0W-20 on synteettinen, ylivoimaisen suorituskykyinen henkilöautojen moottoriöljy hybridiautoihin, joihin vaaditaan API SP RC, API SP, API SN Plus RC, SN Plus, SN ja ILSAC GF-6A, GF-5

Edut

- *Parempi polttoainetalous.*
- *Poikkeuksellinen moottorin suoja kylmäkäynnistyksen jälkeen.*
- *Ylivoimainen öljykalvon lujuus, joka estää moottorin kulumista.*
- *Ylivoimainen hapettumisenkesto*
- *Luokkansa paras kulumisenesto, joka takaa moottorille pitkän käyttöiän.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	SN	**API**	SP
API	SN Plus	**API**	SP-RC
API	SN Plus-RC	**ILSAC**	GF-5
API	SN-RC	**ILSAC**	GF-6A

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,848*
Tiheys, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,845*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*0W-20*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*42*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*8,1*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*171*
Näennäinen viskositeetti, -35 °C	*D 5293*	*mPa.s*	*6000*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-46*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C (°F)*	*210*
Sulfaattituhka	*D 874*	*massa-%*	*0,9*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.