TUOTETIETOLEHTI

Q8 Formula Hybrid GF-6B 0W-16

Synteettinen API SP -henkilöautojen moottoriöljy

Kuvaus

Q8 Formula Hybrid GF-6B 0W-16 on poikkeuksellinen henkilöautojen moottoriöljy, joka suojaa matalan kierrosluvun esisytytykseltä (LSPI), säästää polttoainetta jopa 4,2 % ja antaa ylivoimaisen moottorin suojan. Tuote suojaa jakoketjua kulumiselta ja estää kerrostumia ja korroosiota, mikä takaa moottorille parhaan mahdollisen suojan. Tämä kehittynyt moottoriöljy täyttää alan järjestöjen, kuten API:n ja ILSAC:n, uusimpia suorituskykyvaatimuksia.

Käyttökohteet

Q8 Formula Hybrid GF-6B 0W-16 soveltuu nykyaikaisiin henkilöautojen bensiinimoottoreihin, ja sitä suositellaan erityisesti Hondan ja Toyotan moottoreihin, joihin vaaditaan viskositeettiluokan 0W-16 moottoriöljy, joka täyttää API SP- ja ILSAC GF-6B -spesifikaatiot.

Edut

- *Poikkeuksellinen, yli 3 %:n polttoainesäästö.*
- *Ylivoimainen hapettumisenkesto*
- *Ylivoimainen kitkan vähentäminen.*
- *Poikkeuksellinen moottorin suoja kylmäkäynnistyksen jälkeen.*
- *Luokkansa paras kulumisenesto, joka takaa moottorille pitkän käyttöiän.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	SN	**API**	SP
API	SN Plus	**API**	SP-RC
API	SN Plus-RC	**ILSAC**	GF-6B
API	SN-RC		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*848*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*0W-16*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*42*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*7.4*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*171*
Näennäinen viskositeetti, -35 °C	*D 5293*	*mPa.s*	*6000*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-30*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*210*
Sulfaattituhka	*D 874*	*massa-%*	*0.9*
Viskositeetti korkeassa lämpötilassa ja suurella leikkausnopeudella (HTHS)	*CEC-L-36-A-90*	*mPa.s*	*>=2.3*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Formula Hybrid GF-6B 0W-16 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **2.11** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care


TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE