TUOTETIETOLEHTI

Q8 Formula Plus 15W-40

Mineraalipohjainen A3/B4 -henkilöautojen moottoriöljy

Kuvaus

Q8 Formula Plus 15W-40 on suorituskykyinen moottoriöljy henkilöautoihin ja kevyisiin hyötyajoneuvoihin. Voiteluaine varmistaa optimaalisen moottorin suojan, pitää moottorin puhtaana ja estää lietteen muodostumista. Tuote täyttää ACEA A3/B4 -vaatimukset.

Käyttökohteet

Q8 Formula Plus 15W-40 on suositeltava bensiini- tai nestekaasumoottorilla varustettuihin henkilö- ja pakettiautoihin. Se soveltuu katalysaattorilla varustettuihin moottoreihin sekä vapaasti hengittäviin ja turboahdettuihin dieselmoottoreihin. Tuote täyttää ACEA A3/B4 -vaatimukset.

Edut

- *Optimaalinen kulumisenesto, joka takaa moottorille pitkän käyttöiän.*
- *Moottorin hyvä puhtaus, joka parantaa moottorin kestävyyttä.*
- *Ensiluokkainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

ACEA	A3/B4	**MB**	229.1
API	CF	**VAG**	VW 501.01
API	SN	**VAG**	VW 505.00

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,863*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,866*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*14.5*
Perusöljyn kin. viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*104*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*144*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-27*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*220*
Näennäinen viskositeetti, -20 °C	*D 5293*	*mPa.s*	*4300*
Viskositeetti korkeassa lämpötilassa ja suurella leikkausnopeudella (HTHS)	*CEC-L-36-A-90*	*mPa.s*	*>=3.5*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.