TUOTETIETOLEHTI

Q8 Formula Plus 20W-50

Mineraalipohjainen API SL -henkilöautojen moottoriöljy

Kuvaus

Q8 Formula Plus 20W-50 on suunniteltu henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen bensiinimoottoreihin. Tätä yleismoottoriöljyä voidaan käyttää ympäri vuoden kaikissa käyttöolosuhteissa, ja se suojaa tehokkaasti hapettumiselta, korroosiolta ja kulumiselta.

Käyttökohteet

Öljy on suunniteltu nelitahtisiin kevyisiin bensiinimoottoreihin, jotka ovat vapaasti hengittäviä, turbo- tai mekaanisesti ahdettuja ja toimivat kohtuullisissa olosuhteissa tavanomaisilla vaihtoväleillä. Se soveltuu myös henkilö- ja pakettiautoihin, joissa on vapaasti hengittävä tai turboahdettu bensiini- tai nestekaasumoottori, ja sitä suositellaan kevyisiin ajoneuvoihin ja hyötyajoneuvoihin, kun vaaditaan API SL -spesifikaatio.

Edut

- *Ensiluokkainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*
- *Tehokas moottorin suoja kylmäkäynnistyksen jälkeen.*
- *Öljykalvon hyvä lujuus, joka estää moottorin kulumista.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	SL

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,889*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 20W-50*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*158.3*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*17.5*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*120*
Näennäinen viskositeetti, -15 °C	*D 5293*	*mPa.s*	*6500*
Kokonaisemäsluku	*D 2896*	*mg KOH/g*	*10*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-27*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*> 200*
Sulfaattituhka	*D 874*	*massa-%*	*1.3*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Formula Plus 20W-50 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.24** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care


TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE