TUOTETIETOLEHTI

Q8 Formula Prestige C2/C3 5W-30

Synteettinen ACEA C2/C3- ja API SP -henkilöautojen moottoriöljy

Kuvaus

Q8 Formula Prestige C2/C3 5W-30 on ylivoimaisen suorituskykyinen henkilöautojen moottoriöljy. Tuote antaa ylivoimaisen suojan moottorin kulumista ja lietteen muodostumista vastaan, pidentää vaihtovälejä ja on yhteensopiva jälkikäsittelyjärjestelmien kanssa. Se ylittää ACEA C2/C3- ja API SP -vaatimukset ja täyttää kaikkien merkittävien valmistajien, kuten BMW:n, Mercedeksen ja Opelin, tiukat vaatimukset.

Käyttökohteet

Q8 Formula Prestige C2/C3 5W-30 on kehitetty erityisesti Euro 5- ja Euro 6 -moottoreihin, joihin vaaditaan Opel/Vauxhall OV0401547 G30 ja D30, BMW LongLife-04 sekä Mercedes-Benzin spesifikaatiot. Se on myös taaksepäin yhteensopiva GM- ja Opel-moottorien kanssa, joihin vaaditaan GM LL-A-025- ja LL-B-025-spesifikaatiot, ja soveltuu henkilöautoihin ja hyötyajoneuvoihin, joissa on vapaasti hengittävä tai turboahdettu bensiini-, nestekaasu- tai diesel-Euro 5- tai -Euro 6 -moottori, johon vaaditaan mid SAPS -moottoriöljy.

Edut

- *Erinomainen moottorin puhtaus, joka parantaa moottorin kestävyyttä.*
- *Erinomainen suoja pakokaasukatalysaattorille ja dieselhiukkassuodattimelle.*
- *Polttoainesäästö 2,5 % tai enemmän*
- *Erinomainen moottorin suoja kylmäkäynnistyksen jälkeen.*
- *Erinomainen öljykalvon lujuus, joka estää moottorin kulumista.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

ACEA	C2	**MB**	229.51 *
ACEA	C3	**MB**	229.52 *
API	SQ	**Opel/Vauxhall**	OV0401547-D30 *
BMW	Longlife-04 *	**Opel/Vauxhall**	OV0401547-G30 *
MB	229.31		

** Hyväksyntä vireillä*

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,852*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 5W-30*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*12.1*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*72.0*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*166*
Näennäinen viskositeetti, -30 °C	*D 5293*	*mPa.s*	*6200*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-42*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C (°F)*	*205*
Viskositeetti korkeassa lämpötilassa ja suurella leikkausnopeudella (HTHS)	*CEC-L-36-A-90*	*mPa.s*	*>=3.5*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Formula Prestige C2/C3 5W-30 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.27** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE