TUOTETIETOLEHTI

Q8 Formula Prestige V 5W-30

Erittäin suorituskykyinen low SAPS -moottoriöljy, ACEA C3, API SP ja VW 504.00/507.00 Baumuster -testattu.

Kuvaus

Q8 Formula Prestige V 5W-30 on erittäin suorituskykyinen synteettinen low SAPS SAE 5W-30 -moottoriöljy Euro 5- ja Euro 6 -moottoreihin. Tuote on läpäissyt uusimman VW 504.00/507.00 Baumuster -testin sekä MB 229.52- ja BMW Longlife-04 (B48) -testit. Lisäksi tuote suojaa matalan kierrosluvun esisytytykseltä (LSPI)

Käyttökohteet

Q8 Formula Prestige V 5W-30 on synteettinen moottoriöljy VW:n, Mercedeksen, Porschen ja BMW:n Euro 5- ja Euro 6 -moottoreihin sekä kaikkiin autoihin, joihin vaaditaan ACEA C3, API SP tai SQ, ja autoihin, joissa on bensiini- tai dieselhiukkassuodatin (GPF tai DPF)

Edut

- *LSPI-yhteensopiva (Low Speed Pre-Ignition) koostumus turboahdettuihin bensiinimoottoreihin*
- *Ylivoimainen suoja pakokaasukatalysaattorille ja dieselhiukkassuodattimelle.*
- *Poikkeuksellinen moottorin suoja, koska viskositeetti pysyy vakaana koko öljyn käyttöajan.*
- *Poikkeuksellinen polttoainesäästö, jopa 2 % tai enemmän.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

ACEA	C3	**PSA**	B71 2297
ACEA	Recommended for ACEA C2	**Porsche**	**C30**
API	SP	**Renault**	RN 0700
API	SQ	**Renault**	RN 0710
BMW	**Longlife-04 (B48)**	**VAG**	VW 501.01
BMW	Longlife-19 FE	**VAG**	VW 502.00
Chrysler	MS-11106	**VAG**	VW 503.00
Fiat	9.55535-S1	**VAG**	VW 503.01
GM	Dexos2	**VAG**	**VW 504.00 Baumuster 2024**
MB	229.31	**VAG**	VW 505.00
MB	**229.51**	**VAG**	VW 505.01
MB	**229.52**	**VAG**	VW 506.00
Opel/Vauxhall	OV0401547-D30 *	**VAG**	VW 506.01
Opel/Vauxhall	OV0401547-G30 *	**VAG**	**VW 507.00 Baumuster 2024**
PSA	B71 2290		

Sininen värikoodi = virallisesti hyväksytty

** Hyväksyntä vireillä*

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Viskositeettiluokka	*SAE J300*	*SAE*	*5W-30*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,852*
Tiheys, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,849*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*69,1*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*12,1*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*174*
Viskositeetti korkeassa lämpötilassa ja suurella leikkausnopeudella (HTHS)	*CEC-L-36-A-90*	*mPa.s*	*3,7*
Näennäinen viskositeetti, -30 °C	*D 5293*	*mPa.s*	*5600*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-45*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*234*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Formula Prestige V 5W-30 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.26** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE