TUOTETIETOLEHTI

Q8 Formula Special D1 5W-30

Synteettinen Dexos 1 Gen3 -henkilöautojen moottoriöljy

Kuvaus

Q8 Formula Special D1 5W-30 on ylivoimainen synteettinen henkilöautojen moottoriöljy, joka säästää polttoainetta jopa 2 %. Se pitää moottorin poikkeuksellisen puhtaana ja takaa luotettavan toiminnan korkeissa käyttölämpötiloissa ja -paineissa. Se on kehitetty uusimpiin GM-moottoreihin, joihin vaaditaan Dexos 1 Gen3 -spesifikaatio, tavanomaisille ja pidennetyille vaihtoväleille.

Käyttökohteet

Q8 Formula Special D1 5W-30 on suunniteltu henkilöautoihin ja hyötyajoneuvoihin, joissa on vapaasti hengittävä tai turboahdettu bensiinimoottori, johon vaaditaan low SAPS -moottoriöljy. Voiteluaine on taaksepäin yhteensopiva GM:n ja Opelin moottorien kanssa, joihin vaaditaan GM Dexos1- ja GM-LL-A-025 -moottoriöljyspesifikaatiot.

Edut

- *Ylivoimainen moottorin puhtaus, joka parantaa moottorin kestävyyttä.*
- *LSPI-yhteensopiva (Low Speed Pre-Ignition) koostumus turboahdettuihin bensiinimoottoreihin*
- *Parempi polttoainetalous.*
- *Mahdollistaa pidennetyt vaihtovälit*
- *Ylivoimainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	SN	**GM**	**Dexos1 Gen3**
API	SN Plus	**ILSAC**	GF-5
API	SP	**ILSAC**	GF-6A
Chrysler	MS-6395	**VAG**	VWC 53034
Ford	M2C961-A1		

Sininen värikoodi = virallisesti hyväksytty

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,848*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 5W-30*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*62.9*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*11.2*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*174*
Näennäinen viskositeetti, -30 °C	*D 5293*	*mPa.s*	*3900*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-36*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*210*
Sulfaattituhka	*D 874*	*massa-%*	*0.9*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Formula Special D1 5W-30 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.39** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE