TUOTETIETOLEHTI

Q8 Formula Special D1 FE 0W-20

Synteettinen Dexos1 Gen3 -henkilöautojen moottoriöljy

Kuvaus

Q8 Formula Special D1 FE 0W-20 on synteettinen, ylivoimaisen suorituskykyinen henkilöautojen moottoriöljy. Voiteluaine säästää polttoainetta jopa 2,6 % ja mahdollistaa pidennetyt vaihtovälit. Se varmistaa luokkansa parhaan moottorin puhtauden, mikä parantaa moottorin kestävyyttä. Se on täysin yhteensopiva biopolttoaineiden kanssa ja kehitetty erityisesti GM:n ja Opelin autoihin, joihin vaaditaan Dexos1 Gen3.

Käyttökohteet

Q8 Formula Special D1 FE 0W-20 on suunniteltu GM:n ja Opelin uusimpiin bensiinimoottoreihin. Se soveltuu moottoreihin, joihin vaaditaan API SP tai ILSAC GF-6A. Voiteluaine täyttää GM:n ja Opelin autojen Dexos1 Gen3 -spesifikaation vaatimukset.

Edut

- *Ylivoimainen moottorin puhtaus, joka parantaa moottorin kestävyyttä.*
- *Parempi polttoainetalous.*
- *Ylivoimainen öljykalvon lujuus, joka estää moottorin kulumista.*
- *Mahdollistaa pidennetyt vaihtovälit*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	SN	**Ford**	M2C947-A
API	SN Plus	**Ford**	M2C962-A1
API	SP	**GM**	**Dexos1 Gen3**
API	SP-RC	**ILSAC**	GF-5
Chrysler	MS-6395	**ILSAC**	GF-6A

Sininen värikoodi = virallisesti hyväksytty

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,848*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 0W-20*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*44*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*8.3*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*170*
Näennäinen viskositeetti, -35 °C	*D 5293*	*mPa.s*	*6000*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-46*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*210*
Sulfaattituhka	*D 874*	*massa-%*	*0.9*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Formula Special D1 FE 0W-20 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.36** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care


TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE