TUOTETIETOLEHTI

Q8 Formula Special FE 0W-20

Täyssynteettinen henkilöautojen moottoriöljy, ACEA C6, API SP, ILSAC GF-6A

Kuvaus

Q8 Formula Special FE 0W-20 on täyssynteettinen, ylivoimaisen suorituskykyinen henkilöautojen moottoriöljy. Voiteluaine tarjoaa poikkeuksellisen polttoainetalouden ja pidennetyt vaihtovälit. Se varmistaa luokkansa parhaan moottorin puhtauden, mikä parantaa moottorin kestävyyttä. Se on täysin yhteensopiva biopolttoaineiden kanssa ja täyttää useiden merkittävien valmistajien tiukat vaatimukset.

Käyttökohteet

Q8 Formula Special FE 0W-20 on suunniteltu uusimpiin Euro 6 -bensiini- ja -dieselmoottoreihin. Se soveltuu moottoreihin, joihin vaaditaan ACEA C6/C5, API SQ/SP/SN/SN Plus tai ILSAC GF-6A/GF-5. Voiteluaine täyttää BMW:n, Mercedes-Benzin, Opel Vauxhallin ja Volvon vaatimukset

Edut

- *Ylivoimainen suoja pakokaasukatalysaattorille ja dieselhiukkassuodattimelle.*
- *Poikkeuksellinen, yli 3 %:n polttoainesäästö.*
- *Ylivoimainen moottorin puhtaus, joka parantaa moottorin kestävyyttä.*
- *Ylivoimainen biodieselyhteensopivuus parannetun hapettumisenkeston ansiosta.*
- *Ylivoimainen öljykalvon lujuus, joka estää moottorin kulumista.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

ACEA	C5	**Ford**	M2C952-A1
ACEA	C6	**Ford**	M2C954-A1
API	SP	**Ford**	M2C962-A1
API	SP-RC	**ILSAC**	GF-5
API	SQ	**ILSAC**	GF-6A
BMW	Longlife-14 FE+	**Jaguar Land Rover**	STJLR.03.5006
BMW	**Longlife-17 FE+**	**MB**	**229.71**
Chrysler	MS-12145	**MB**	229.72 *
Fiat	9.55535-DSX	**Opel/Vauxhall**	OV0401547 (Dexos D)
Fiat	9.55535-GSX	**Opel/Vauxhall**	**OV0401547-A20**
Ford	M2C947-B1	**Volvo Cars**	VCC C6SP *
Ford	M2C948-B	**Volvo Cars**	VCC RBS0-2AE

Sininen värikoodi = virallisesti hyväksytty

** Hyväksyntä vireillä*

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Viskositeettiluokka	*SAE J300*	*SAE*	*SAE 0W-20*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,842*
Tiheys, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,839*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*48,0*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*8.00*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*172*
Viskositeetti korkeassa lämpötilassa ja suurella leikkausnopeudella (HTHS)	*CEC-L-36-A-90*	*mPa.s*	*>=2.6 <2.9*
Näennäinen viskositeetti, -35 °C	*D 5293*	*mPa.s*	*5500*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-45*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*205*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Formula Special FE 0W-20 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.39** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE