TUOTETIETOLEHTI

Q8 Formula Special FE N 0W-20

Täyssynteettinen henkilöautojen moottoriöljy

Kuvaus

Q8 Formula Special FE N 0W-20 on täyssynteettinen, ylivoimaisen suorituskykyinen henkilöautojen moottoriöljy. Voiteluaine tarjoaa poikkeuksellisen polttoainetalouden ja pidennetyt vaihtovälit. Se varmistaa luokkansa parhaan moottorin puhtauden, mikä parantaa moottorin kestävyyttä. Se on täysin yhteensopiva biopolttoaineiden kanssa ja täyttää useiden merkittävien valmistajien tiukat vaatimukset.

Käyttökohteet

Q8 Formula Special FE N 0W-20 on suunniteltu uusimpiin Euro 6 -bensiini- ja -dieselmoottoreihin. Se soveltuu moottoreihin, joihin vaaditaan ACEA C5, API SP/SN/SN Plus tai ILSAC GF-6A/GF-5. Voiteluaine täyttää BMW:n, Mercedes-Benzin, Opel Vauxhallin ja Volvon vaatimukset

Edut

- *Ylivoimainen suoja pakokaasukatalysaattorille ja dieselhiukkassuodattimelle.*
- *Poikkeuksellinen, yli 3 %:n polttoainesäästö.*
- *Ylivoimainen moottorin puhtaus, joka parantaa moottorin kestävyyttä.*
- *Ylivoimainen biodieselyhteensopivuus parannetun hapettumisenkeston ansiosta.*
- *Ylivoimainen öljykalvon lujuus, joka estää moottorin kulumista.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

ACEA	C5	**Fiat**	9.55535-GSX
API	SN	**Ford**	M2C947-B1
API	SN Plus	**Ford**	M2C962-A1
API	SN Plus	**ILSAC**	GF-5
API	SN Plus-RC	**ILSAC**	GF-6A
API	SP	**Jaguar Land Rover**	STJLR.03.5006
API	SP-RC	**MB**	229.71
BMW	Longlife-14 FE+	**MB**	229.72
BMW	Longlife-17 FE+	**Opel/Vauxhall**	OV0401547 (Dexos D)
Chrysler	MS-12145	**Volvo**	VCC RBS0-2AE

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,840*
Viskositeettiluokka	*SAE J300*	*SAE*	*0W-20*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*40*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*7.9*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*172*
Näennäinen viskositeetti, -35 °C	*D 5293*	*mPa.s*	*5700*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-51*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*205*
Viskositeetti korkeassa lämpötilassa ja suurella leikkausnopeudella (HTHS)	*CEC-L-36-A-90*	*mPa.s*	*>=2.6*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

Tuotteen Q8 Formula Special FE N 0W-20 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on ***1.40*** *kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE