TUOTETIETOLEHTI

Q8 Formula Special M 5W-40

Synteettinen henkilöautojen moottoriöljy, Porsche C40.

Kuvaus

Q8 Formula Special M 5W-40 on erinomaisen suorituskykyinen low SAPS -moottoriöljy. Se soveltuu henkilöautoihin ja kevyisiin hyötyajoneuvoihin. Voiteluaine antaa erinomaisen öljykalvon lujuuden kaikissa käyttöolosuhteissa, ja se on suunniteltu erinomaisesti yhteensopivaksi jälkikäsittelyjärjestelmien kanssa. Se on suunniteltu Mercedes-Benzin, Porschen ja VW:n moottoreihin, joihin vaaditaan low SAPS -tuotteita.

Käyttökohteet

Q8 Formula Special M 5W-40 on suunniteltu uusimpiin Porsche C40- ja VW 511.00 -vaatimuksiin. Sitä suositellaan myös GM Dexos2 -spesifikaatioon sekä Renaultille ja BMW:lle, ja lisäksi se täyttää ACEA C3 2021 -vaatimukset.

Edut

- *Ylivoimainen suoja pakokaasukatalysaattorille ja dieselhiukkassuodattimelle.*
- *Ylivoimainen öljykalvon lujuus kaikissa moottorin käyttöolosuhteissa.*
- *Ylivoimainen moottorin puhtaus, joka parantaa moottorin kestävyyttä.*
- *Ylivoimainen hapettumisenkesto*
- *Luokkansa paras kulumisenesto, joka takaa moottorille pitkän käyttöiän.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

ACEA	C3	**Ford**	M2C917-A
API	SN	**GM**	Dexos2
BMW	Longlife-04	**MB**	229.31
Chrysler	MS-11106	**MB**	229.51
Fiat	9.55535-GH2	**MB**	229.52
Fiat	9.55535-H2	**Porsche**	C40
Fiat	9.55535-S2	**Renault**	RN 0700
Fiat	9.55535-T2	**Renault**	RN 0710
Fiat	9.55535-Z2	**VAG**	VW 511.00

Sininen värikoodi = virallisesti hyväksytty

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,850*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*5W-40*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*71.8*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*13.4*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*191*
Näennäinen viskositeetti, -30 °C	*D 5293*	*mPa.s*	*5700*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-39*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*203*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Formula Special M 5W-40 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.39** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE