TUOTETIETOLEHTI

Q8 Formula Special RN 5W-30

Synteettinen ACEA C3 / API SN -henkilöautojen moottoriöljy

Kuvaus

Q8 Formula Special RN 5W-30 on ylivoimaisen suorituskykyinen henkilöautojen moottoriöljy. Tuote antaa ylivoimaisen suojan moottorin kulumista ja lietteen muodostumista vastaan, pidentää vaihtovälejä ja on yhteensopiva jälkikäsittelyjärjestelmien kanssa. Se ylittää ACEA C3- ja API SN -vaatimukset ja täyttää kaikkien merkittävien autonvalmistajien tiukat vaatimukset.

Käyttökohteet

Q8 Formula Special RN 5W-30 on kehitetty erityisesti Euro 5- ja Euro 6 -moottoreihin, joihin vaaditaan GM Dexos2-, Vauxhall OV0401547-, BMW LongLife-04-, Renault RN 17-, VW- ja Mercedes-Benz-spesifikaatiot. Se on myös taaksepäin yhteensopiva GM- ja Opel-moottorien kanssa, joihin vaaditaan GM-LL-A-025- ja GM-LL-B-025-spesifikaatiot, ja soveltuu henkilöautoihin ja hyötyajoneuvoihin, joissa on vapaasti hengittävä tai turboahdettu bensiini-, nestekaasu- tai diesel-Euro 5- ja -Euro 6 -moottori, johon vaaditaan mid SAPS -moottoriöljy.

Edut

- *Erinomainen moottorin puhtaus, joka parantaa moottorin kestävyyttä.*
- *Erinomainen suoja pakokaasukatalysaattorille ja dieselhiukkassuodattimelle.*
- *Polttoainesäästö 1 % tai enemmän*
- *Mahdollistaa kohtuullisesti pidennetyt öljynvaihtovälit*
- *Erinomainen moottorin suoja kylmäkäynnistyksen jälkeen.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

ACEA	C2	**GM**	LL-B-025
ACEA	C3	**MB**	229.31
API	SN	**MB**	**229.51**
BMW	Longlife-04	**MB**	**229.52**
BMW	Longlife-12 FE	**Opel/Vauxhall**	OV0401547 (Dexos D)
BMW	Longlife-19 FE	**Opel/Vauxhall**	**OV0401547-D30**
Chrysler	MS-11106	**Opel/Vauxhall**	**OV0401547-G30**
Fiat	9.55535-S3	**Renault**	RN 17
Ford	M2C917-A	**VAG**	**VW 505.00**
GM	Dexos2	**VAG**	**VW 505.01**
GM	LL-A-025		

Sininen värikoodi = virallisesti hyväksytty

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,852*
Viskositeettiluokka	*SAE J300*	*SAE*	*5W-30*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*72*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*12.1*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*164*
Näennäinen viskositeetti, -30 °C	*D 5293*	*mPa.s*	*5800*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-45*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*210*
Sulfaattituhka	*D 874*	*massa-%*	*0.8*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Formula Special RN 5W-30 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.56** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE