TUOTETIETOLEHTI

Q8 Formula Techno Eco 0W-30

Synteettinen ACEA C2- ja Ford WSS M2C-950A -henkilöautojen moottoriöljy

Kuvaus

Q8 Formula Techno Eco 0W-30 on synteettinen, ylivoimaisen suorituskykyinen henkilöautojen moottoriöljy. Alhaisen SAPS-pitoisuutensa ansiosta voiteluaine suojaa jälkikäsittelyjärjestelmiä ja tarjoaa poikkeuksellisen kulumissuojan, moottorin puhtauden ja pienemmän polttoaineenkulutuksen. Se on yhteensopiva biopolttoaineiden kanssa ja kehitetty erityisesti Fordin uusimpiin autoihin, joihin vaaditaan Ford WSS-M2C-950A.

Käyttökohteet

Q8 Formula Techno Eco 0W-30 on suunniteltu Fordin uusimpiin moottoreihin, joihin vaaditaan Ford WSS-M2C-950A ja ACEA C2. Voiteluainetta suositellaan myös Fiatille, Land Roverille ja Jaguarille.

Edut

- *Polttoainesäästö 2,5 % tai enemmän*
- *Luokkansa paras kulumisenesto, joka takaa moottorille pitkän käyttöiän.*
- *Ylivoimainen jälkikäsittelyjärjestelmän suoja.*
- *Ylivoimainen biodieselyhteensopivuus parannetun hapettumisenkeston ansiosta.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

ACEA	C2	**Ford**	M2C950-A *
Fiat	9.55535-DS1	**Jaguar Land Rover**	**STJLR.03.5007**
Fiat	9.55535-GS1	**VAG**	VWC 53035

Sininen värikoodi = virallisesti hyväksytty

** Hyväksyntä vireillä*

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Tiheys, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,843*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,847*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 0W-30*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*45.2*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*9.4*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*192*
Viskositeetti korkeassa lämpötilassa ja suurella leikkausnopeudella (HTHS)	*CEC-L-36-A-90*	*mPa.s*	*>-2.9*
Näennäinen viskositeetti, -35 °C	*D 5293*	*mPa.s*	*4900*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-48*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*220*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

Tuotteen Q8 Formula Techno Eco 0W-30 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on ***1.43*** *kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE