TUOTETIETOLEHTI

Q8 Formula Techno Eco FE 0W-20

Synteettinen ACEA C6- ja Ford WSS M2C-952A1 -henkilöautojen moottoriöljy

Kuvaus

Q8 Formula Techno Eco FE 0W-20 on synteettinen, ylivoimaisen suorituskykyinen henkilöautojen moottoriöljy. Alhaisen SAPS-pitoisuutensa ansiosta voiteluaine suojaa jälkikäsittelyjärjestelmiä ja tarjoaa poikkeuksellisen kulumissuojan, moottorin puhtauden ja pienemmän polttoaineenkulutuksen. Se on yhteensopiva biopolttoaineiden kanssa ja kehitetty erityisesti Fordin uusimpiin autoihin, joihin vaaditaan Ford WSS-M2C-952A1.

Käyttökohteet

Q8 Formula Techno Eco FE 0W-20 on suunniteltu Fordin uusimpiin moottoreihin, joihin vaaditaan Ford WSS-M2C-952A1 ja ACEA C6. Voiteluainetta suositellaan myös Fiatille, Land Roverille ja Jaguarille.

Edut

- *Poikkeuksellinen moottorin suoja, koska viskositeetti pysyy vakaana koko öljyn käyttöajan.*
- *Poikkeuksellinen, yli 3 %:n polttoainesäästö.*
- *Mahdollistaa pidennetyt vaihtovälit*
- *LSPI-yhteensopiva (Low Speed Pre-Ignition) koostumus turboahdettuihin bensiinimoottoreihin*
- *Luokkansa paras kulumisenesto, joka takaa moottorille pitkän käyttöiän.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

ACEA	C5	**GM**	Dexos D (OV0401547)
ACEA	C6	**Jaguar Land Rover**	**STJLR.03.5006**
API	SN Plus	**Jaguar Land Rover**	STJLR.51.5122
API	SN Plus-RC	**MB**	229.71
API	SP	**Opel/Vauxhall**	OV0401547 (Dexos D)
API	SP-RC	**Opel/Vauxhall**	OV0401547-A20
Ford	M2C952-A1 *	**VAG**	VWC 53037
Ford	M2C954-A1 *		

Sininen värikoodi = virallisesti hyväksytty

** Hyväksyntä vireillä*

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Viskositeettiluokka	*SAE J300*	*SAE*	*0W-20*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*41*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*8.3*
Viskositeetti korkeassa lämpötilassa ja suurella leikkausnopeudella (HTHS)	*CEC-L-36-A-90*	*mPa.s*	*>=2.6 <2.9*
Näennäinen viskositeetti, -35 °C	*D 5293*	*mPa.s*	*5100*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-42*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*205*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0.843*
Tiheys, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0.840*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Formula Techno Eco FE 0W-20 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.37** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE