TUOTETIETOLEHTI

Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30

Synteettinen ACEA A5/B5 -henkilöautojen moottoriöljy (Ford, Land Rover ja Jaguar)

Kuvaus

Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30 on erinomaisen suorituskykyinen henkilöautojen moottoriöljy. Se soveltuu myös kevyisiin hyötyajoneuvoihin. Tuote parantaa polttoainetaloutta jopa 2,5 % ja antaa erinomaisen korroosiosuojan. Se on suunniteltu uuden sukupolven Fordin diesel- ja bensiinimoottoreihin, jotka täyttävät Euro 5- ja Euro 6 -päästömääräykset.

Käyttökohteet

Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30 on suunniteltu Ford-moottoreihin, joihin vaaditaan spesifikaatio WSS M2C 913-D, ja se on taaksepäin yhteensopiva kaikkien moottorien kanssa, joihin vaaditaan Ford WSS M2C 912-A, 913-A/B ja 913-C. Se on hyväksytty myös Jaguarin ja Land Roverin ajoneuvoihin, joihin vaaditaan STJLR.03.5003. Se täyttää ACEA A5/B5 -vaatimukset.

Edut

- *Poikkeuksellinen, yli 3 %:n polttoainesäästö.*
- *Erinomainen öljykalvon lujuus kaikissa moottorin käyttöolosuhteissa.*
- *Erinomainen kulumisenesto, joka takaa moottorille pitkän käyttöiän.*
- *Mahdollistaa pidennetyt vaihtovälit*
- *Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

ACEA	A5/B5	**Ford**	M2C913-C
Fiat	9.55535-G1	**Ford**	M2C913-D *
Ford	M2C912	**Jaguar Land Rover**	**STJLR.03.5003**
Ford	M2C913-A	**Renault**	RN 0700
Ford	M2C913-B	**VAG**	VWC 53036

Sininen värikoodi = virallisesti hyväksytty

** Hyväksyntä vireillä*

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,849*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 5W-30*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*52.1*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*9.7*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*171*
Viskositeetti korkeassa lämpötilassa ja suurella leikkausnopeudella (HTHS)	*CEC-L-36-A-90*	*mPa.s*	*>=2.9*
Näennäinen viskositeetti, -30 °C	*D 5293*	*mPa.s*	*4600*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-36*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*215*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.36** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE