TUOTETIETOLEHTI

Q8 Formula Top Up 5W-30

Kuvaus

Erittäin suorituskykyinen synteettinen low SAPS SAE 5W-30 -moottoriöljy. Tuote suojaa matalan kierrosluvun esisytytykseltä (LSPI) ja on yhteensopiva bensiinihiukkassuodattimien (GPF) kanssa. Se tarjoaa diesel- ja bensiinimoottoreille ylivoimaisen polttoainetalouden ja moottorin suojan ja on yhteensopiva biopolttoaineiden kanssa.

Käyttökohteet

Lisäsöljy kaikille henkilöautomerkeille.

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

ACEA
API
Abarth
BMW
Chrysler
Fiat
Ford
GM
ILSAC
Jaguar Land Rover
MB
Opel/Vauxhall
PSA
Porsche
Renault
Toyota
VAG

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,861*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*69.6*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*12.0*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*173*
Viskositeetti korkeassa lämpötilassa ja suurella leikkausnopeudella (HTHS)	*CEC-L-36-A-90*	*mPa.s*	*3.7*
Näennäinen viskositeetti, -30 °C	*D 5293*	*mPa.s*	*5600*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-45*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*209*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

Vain öljyn lisäykseen.