TUOTETIETOLEHTI

Q8 Formula Truck 8510 10W-40

Synteettinen, erittäin suorituskykyinen dieselmoottoriöljy, joka täyttää ACEA E8 / E6 / E11 / E9 / E7- ja API CK-4 / CJ-4 -vaatimukset.

Kuvaus

Q8 Formula Truck 8510 10W-40 on ylivoimainen, erittäin suorituskykyinen low SAPS -moottoriöljy raskaaseen kalustoon. Tuote on yhteensopiva biopolttoaineiden kanssa, ja sillä on erinomaiset kylmäkäynnistysominaisuudet. Se mahdollistaa pidennetyt öljynvaihtovälit, antaa poikkeuksellisen kulumissuojan ja estää hapettumista. Se täyttää laitevalmistajien, kuten Mercedes-Benzin, MAN:n, Scanian ja Volvon, vaatimukset.

Käyttökohteet

Q8 Formula Truck 8510 10W-40 on kehitetty raskaisiin ajoneuvoihin, joihin vaaditaan ACEA E6 / E7 / E8 / E9 / E11- ja API CK-4 -spesifikaatiot. Sitä voidaan käyttää useimmissa Euro IV-, Euro V- ja Euro VI -dieselmoottoreissa, joissa on jälkikäsittelyjärjestelmä ja joissa käytetään vähärikkistä dieselpolttoainetta. Se ylittää yli 90 %:n raskaasta kalustosta asettamat vaatimukset, esimerkiksi Scania, MAN, Mercedes-Benz, Cummins, Volvo, MTU ja Caterpillar.

Spesifikaatiot / suositukset / hyväksynnät

ACEA	E11 / E 9	**Iveco**	18-1804 TLS E6
ACEA	E7	**Iveco**	18-1804 TLS E9
ACEA	E8 / E6	**JASO**	DH-2
API	CJ-4 / SN	**MAN**	M 3271-1
API	CK-4	**MAN**	M 3477
Caterpillar	ECF-3	**MAN**	M 3575
Cummins	CES 20081	**MAN**	**M 3775**
Cummins	**CES 20086**	**MTU**	Type 2.1
DAF	Extended Drain	**MTU**	Type 3.1
DAF	PSQL 2.1E	**Mack**	EO-O Premium Plus
DAF	PSQL 2.1E LD	**Mack**	**EO-S 4.5**
DAF	PSQL 2.4 LD	**Renault**	RGD
Daimler Truck AG	**DTFR 15C100 (MB 228.31)**	**Renault**	**RLD-3**
Daimler Truck AG	**DTFR 15C110 (MB 228.51)**	**Scania**	LA (Low Ash)
Daimler Truck AG	**DTFR 15C120 (MB 228.52)**	**Volvo**	CNG
Detroit Diesel	DFS 93K218 / 93K222	**Volvo**	VDS-4
Deutz	**DQC IV-18 LA**	**Volvo**	**VDS-4.5**

Sininen värikoodi = virallisesti hyväksytty

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Viskositeettiluokka	*SAE J300*	*SAE*	*10W-40*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0.871*
Tiheys, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0.868*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*102.7*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*14.8*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*150*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-42*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*238*
Kokonaisemäsluku	*D 2896*	*mg KOH/g*	*10*
Sulfaattituhka	*D 874*	*massa-%*	*1.0%*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Formula Truck 8510 10W-40 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.32** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE