TUOTETIETOLEHTI

Q8 Formula Truck 8510 FE 10W-30

Synteettinen, erittäin suorituskykyinen dieselmoottoriöljy, joka täyttää ACEA E8 / E6 / E11 / E9 / E7 -vaatimukset

Kuvaus

Q8 Formula Truck 8510 FE 10W-30 on ylivoimainen, erittäin suorituskykyinen low SAPS -moottoriöljy raskaaseen kalustoon. Tuote antaa poikkeuksellisen suojan moottorin kulumista, erityisesti nokka-akselin kulumista, vastaan ja parantaa polttoainetaloutta jopa 1 % tai enemmän. Se täyttää ACEA E8 -spesifikaation sekä useiden johtavien eurooppalaisten valmistajien, kuten DAF:n, Mercedes-Benzin, MAN:n ja Volvon, spesifikaatiot.

Käyttökohteet

Q8 Formula Truck 8510 FE 10W-30 on kehitetty raskaisiin ajoneuvoihin, joihin vaaditaan ACEA E6/E7/E8/E9/E11- ja API CK-4 -spesifikaatiot. Sitä voidaan käyttää useimmissa Euro IV-, Euro V- ja Euro VI -dieselmoottoreissa, joissa on jälkikäsittelyjärjestelmä ja joissa käytetään vähärikkistä dieselpolttoainetta. Se ylittää yli 90 %:n raskaasta kalustosta asettamat vaatimukset, esimerkiksi DAF, MAN, Mercedes-Benz, Cummins, Volvo, MTU ja Caterpillar.

Edut

- *Ylivoimainen suoja moottorin kulumista vastaan.*
- *Jopa 1 %:n polttoainesäästö.*
- *Ylivoimainen suoja katalyyttiselle jälkikäsittelyjärjestelmälle (SCR).*
- *Poikkeuksellinen moottorin suoja kylmäkäynnistyksen jälkeen.*
- *Luokkansa paras moottorin puhtaus.*

Spesifikaatiot / suositukset / hyväksynnät

ACEA	E11	**Deutz**	DQC IV-18 LA
ACEA	E6	**Iveco**	18-1804 TLS E6
ACEA	E7	**Iveco**	18-1804 TLS E9
ACEA	E8	**JASO**	DH-2
ACEA	E9	**MAN**	M 3271-1
API	CJ-4 / SN	**MAN**	M 3775
API	CK-4	**MB**	226.9
Caterpillar	ECF-3	**MB**	227.61 (DTFR 15D100)
Cummins	CES 20081 / 20086	**MTU**	Type 3.1
DAF	PSQL 2.1E	**Mack**	EO-S 4.5
DAF	PSQL 2.1E LD	**Renault**	RGD
DAF	**PSQL 2.4**	**Renault**	RLD-3
DAF	**PSQL 2.4 LD**	**Scania**	LA (Low Ash)
Daimler Truck AG	DTFR 15C100 (MB 228.31)	**Volvo**	CNG
Daimler Truck AG	DTFR 15C110 (MB 228.51)	**Volvo**	VDS-4
Daimler Truck AG	DTFR 15C120 (MB 228.52)	**Volvo**	VDS-4.5
Detroit Diesel	DFS 93K218 / 93K222		

Sininen värikoodi = virallisesti hyväksytty

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Viskositeettiluokka	*SAE J300*	*SAE*	*10W-30*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,870*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*82.54*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*12.13*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*142*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-42*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*203*
Sulfaattituhka	*D 874*	*massa-%*	*1.0*
Kokonaisemäsluku	*D 2896*	*mg KOH/g*	*10*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Formula Truck 8510 FE 10W-30 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.40** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE