TUOTETIETOLEHTI

Q8 Formula Truck 9000 FE 0W-20

Synteettinen dieselmoottoriöljy hyötyajoneuvoihin

Kuvaus

Q8 Formula Truck 9000 FE 0W-20 on ylivoimainen, erittäin suorituskykyinen matalaviskoosinen moottoriöljy raskaaseen kalustoon. Öljy parantaa kestävyyttä vähentämällä kulumista ja korroosiota, ja se on kehitetty tarjoamaan ylivoimainen polttoainetalous nykyaikaisille raskaille dieselajoneuvoille. Voiteluaine tuo polttoainesäästöjä erityisesti Mercedes-kuorma-autoille

Käyttökohteet

Q8 Formula Truck 9000 FE 0W-20 soveltuu kaikkiin Euro VI -ajoneuvoihin, joissa on uusimman sukupolven jälkikäsittelylaitteet, kuten DPF- ja SCR-järjestelmät, ja joissa Mercedes-kuorma-autojen

Edut

- *Mahdollistaa pidennetyt vaihtovälit*
- *Luokkansa paras moottorin puhtaus.*
- *Polttoainetaloutta parantava teknologia*
- *Ylivoimainen moottorin puhtaus, joka parantaa moottorin kestävyyttä.*
- *Ylivoimainen biodieselyhteensopivuus parannetun hapettumisenkeston ansiosta.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

Daimler Truck AG	**DTFR 15C140 (MB 228.71)**	**Iveco**	18-1804 TLV LS

Sininen värikoodi = virallisesti hyväksytty

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 0W-20*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,847*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*38.6*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*7.4*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*222*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-45*
Kokonaisemäsluku	*D 2896*	*mg KOH/g*	*9*
Sulfaattituhka	*D 874*	*massa-%*	*1.0*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Formula Truck 9000 FE 0W-20 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.46** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care


TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE