TUOTETIETOLEHTI

Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-30

Synteettinen UHPD-moottoriöljy, API FA-4 ja MB-hyväksyntä 228.61

Kuvaus

Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-30 on ylivoimainen, erittäin suorituskykyinen matalaviskoosinen moottoriöljy raskaaseen kalustoon. Öljy parantaa kestävyyttä vähentämällä kulumista ja korroosiota, ja se on kehitetty tarjoamaan ylivoimainen polttoainetalous nykyaikaisille raskaille dieselajoneuvoille. Voiteluaine säästää polttoainetta 1,21 % SAE 10W-40 -moottoriöljyyn verrattuna.

Käyttökohteet

Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-30 soveltuu kaikkiin Euro VI -ajoneuvoihin, joissa on uusimman sukupolven jälkikäsittelylaitteet, kuten DPF- ja SCR-järjestelmät, ja joihin vaaditaan API FA-4 / MB 228.61 ja Cummins CES 20087.

Edut

- *Mahdollistaa äärimmäisen pitkät vaihtovälit.*
- *Luokkansa paras moottorin puhtaus.*
- *Poikkeuksellinen polttoainesäästö, jopa 2 % tai enemmän.*
- *Ylivoimainen suoja moottorin kulumista vastaan.*
- *Ylivoimainen suoja katalyyttiselle jälkikäsittelyjärjestelmälle (SCR).*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

ACEA	F01	**Ford**	M2C219-A1
API	FA-4	**JASO**	DH-2
API	SN	**MB**	**228.61 (DTFR 15C130)**
Cummins	CES 20087	**Mack**	**EO-S 5**
Daimler Truck AG	**DTFR 15C130 (MB 228.61)**	**Renault**	**RLD-5**
Detroit Diesel	DFS 93K223	**Volvo**	**VDS-5**
Ford	M2C214-B1		

Sininen värikoodi = virallisesti hyväksytty

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Viskositeettiluokka	*SAE J300*	*SAE*	*5W-30*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,855*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*60.1*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*10.2*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*159*
Pumpattavuuden rajalämpötila	*D 3829*	*°C*	*-36*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-45*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*230*
Kokonaisemäsluku	*D 2896*	*mg KOH/g*	*10*
Sulfaattituhka	*D 874*	*massa-%*	*1.0*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-30 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.47** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE