TUOTETIETOLEHTI

Q8 Formula Ultra V 0W-20

Synteettinen Volvo VCC RBS0-2AE -henkilöautojen moottoriöljy

Kuvaus

Q8 Formula Ultra V 0W-20 on ylivoimainen low SAPS -henkilöautojen moottoriöljy Volvon Euro 6 -moottoreihin. Voiteluaine säästää polttoainetta 3,4 % M 111 -polttoainetaloustestin mukaan, pidentää öljynvaihtovälejä ja antaa parhaan mahdollisen suojan kulumista, ruostetta ja kerrostumia vastaan. Euro 6 -päästömääräyksiin suunniteltu low SAPS -teknologia antaa luokkansa parhaan suojan jälkikäsittelyjärjestelmille.

Käyttökohteet

Q8 Formula Ultra V 0W-20 on kehitetty erityisesti Volvon Euro 6 -henkilöautomoottoreihin, joihin vaaditaan Volvo VCC RBS0-2AE, ja se täyttää uusimmat ACEA C5 -vaatimukset.

Edut

- *Poikkeuksellinen polttoainesäästö, jopa 3,4 %.*
- *Erinomainen moottorin suoja kylmäkäynnistyksen jälkeen.*
- *Erinomainen suoja pakokaasukatalysaattorille ja dieselhiukkassuodattimelle.*
- *Mahdollistaa pidennetyt vaihtovälit*
- *Erinomainen öljykalvon lujuus kaikissa moottorin käyttöolosuhteissa.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

ACEA	C6	**Ford**	M2C962-A1
API	SP	**ILSAC**	GF-6A
API	SP-RC	**Jaguar Land Rover**	STJLR.03.5006
API	SQ	**MB**	229.71
Chrysler	MS-12145	**MB**	229.72
Fiat	9.55535-GSX	**Volvo Cars**	VCC C6SP *
Ford	M2C947-B1	**Volvo Cars**	**VCC RBS0-2AE**
Ford	M2C954-A1		

Sininen värikoodi = virallisesti hyväksytty

** Hyväksyntä vireillä*

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,845*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 0W-20*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*48.7*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*9.2*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*175*
Viskositeetti korkeassa lämpötilassa ja suurella leikkausnopeudella (HTHS)	*CEC-L-36-A-90*	*mPa.s*	*>2.6*
Näennäinen viskositeetti, -35 °C	*D 5293*	*mPa.s*	*5700*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-45*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*204*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Formula Ultra V 0W-20 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.36** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE