TUOTETIETOLEHTI

Q8 Formula Ultra V R 0W-20

Synteettinen Volvo VCC RBS0-2AE -henkilöautojen moottoriöljy

Kuvaus

Q8 Formula Ultra V R 0W-20 on ylivoimainen low SAPS -henkilöautojen moottoriöljy Volvon Euro 6 -moottoreihin. Voiteluaine säästää polttoainetta 3,4 % M 111 -polttoainetaloustestin mukaan, pidentää öljynvaihtovälejä ja antaa parhaan mahdollisen suojan kulumista, ruostetta ja kerrostumia vastaan. Euro 6 -päästömääräyksiin suunniteltu low SAPS -teknologia antaa luokkansa parhaan suojan jälkikäsittelyjärjestelmälle

Käyttökohteet

Q8 Formula Ultra V R 0W-20 on kehitetty erityisesti Volvon Euro 6 -henkilöautomoottoreihin, joihin vaaditaan Volvo VCC RBS0-2AE

Edut

- *Poikkeuksellinen polttoainesäästö, jopa 3,4 %.*
- *Poikkeuksellinen moottorin suoja kylmäkäynnistyksen jälkeen.*
- *Ylivoimainen suoja SCR-katalysaattorille ja dieselhiukkassuodattimelle.*
- *Mahdollistaa pidennetyt vaihtovälit*
- *Ylivoimainen viskositeetti-indeksi takaa vahvan voitelukalvon kaikissa käyttöolosuhteissa.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	SN	**Volvo**	VCC RBS0-2AE

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,845*
ISO-viskositeettiluokka	*-*	*-*	*0W-20*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*48.7*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*9.0*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*173*
Näennäinen viskositeetti, -35 °C	*D 5293*	*mPa.s*	*5700*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-42*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*204*
Viskositeetti korkeassa lämpötilassa ja suurella leikkausnopeudella (HTHS)	*CEC-L-36-A-90*	*mPa.s*	*>=2.6*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Formula Ultra V R 0W-20 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **2.11** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care


TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE