TUOTETIETOLEHTI

Q8 Formula V 5W-40

Synteettinen VW 508.88/509.99 -henkilöautojen moottoriöljy

Kuvaus

Q8 Formula V 5W-40 on synteettinen, monikäyttöinen high SAPS -moottoriöljy henkilöautoihin ja kevyisiin hyötyajoneuvoihin. Tuote takaa erinomaisen moottorin suojan ja helpottaa käynnistystä alhaisissa lämpötiloissa. Se on suunniteltu estämään lietteen muodostumista ja minimoimaan öljynkulutuksen. Se täyttää API SN- ja VW 508.88/509.99 -vaatimukset

Käyttökohteet

Q8 Formula V 5W-40 on kehitetty erityisesti Volkswagenin henkilöautojen bensiini- ja dieselmoottoreihin, joihin vaaditaan VW 508.88/509.99.

Edut

- *Erinomainen öljykalvon lujuus kaikissa moottorin käyttöolosuhteissa.*
- *Erinomainen moottorin suoja kylmäkäynnistyksen jälkeen.*
- *Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*
- *Erinomainen kitkan vähentäminen.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

ACEA	A3/B4	**Renault**	RN 0700
API	SN	**Renault**	RN 0710
MB	226.5	**VAG**	VW 508.88
MB	229.5	**VAG**	VW 509.99
Porsche	A40		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,848*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*5W-40*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*79*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*13.6*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*174*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-45*
Sulfaattituhka	*D 874*	*massa-%*	*1.3*
Viskositeetti korkeassa lämpötilassa ja suurella leikkausnopeudella (HTHS)	*CEC-L-36-A-90*	*mPa.s*	*>=3.5*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.