TUOTETIETOLEHTI

Q8 Formula V Blue 0W-20

Täyssynteettinen VW 508.00/509.00- ja Porsche C20 -henkilöautojen moottoriöljy

Kuvaus

Q8 Formula V Blue 0W-20 on luokkansa paras täyssynteettinen moottoriöljy, joka tarjoaa poikkeuksellisen polttoainetalouden ja pidennetyt vaihtovälit. Tuote antaa ylivoimaisen suojan kulumista, ruostetta ja kerrostumia vastaan. Euro 6 -päästömääräyksiin suunniteltu low SAPS -teknologia antaa parhaan mahdollisen suojan jälkikäsittelyjärjestelmille. Se täyttää VW 508.00/509.00- ja Porsche C20 -spesifikaatiot.

Käyttökohteet

Q8 Formula V Blue 0W-20 on kehitetty VW:n Euro 6 -moottoreihin, joihin vaaditaan VW 508.00/509.00 -spesifikaatio, sekä Porsche C20 -spesifikaatioon.

Edut

- *Parempi polttoainetalous.*
- *Poikkeuksellinen moottorin suorituskyky erilaisissa ajo-olosuhteissa.*
- *Poikkeuksellinen moottorin suoja kylmäkäynnistyksen jälkeen.*
- *Mahdollistaa pidennetyt vaihtovälit*
- *Ylivoimainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

ACEA	C5	**VAG**	**VW 508.00**
Ford	M2C956-A1	**VAG**	**VW 509.00**
Porsche	**C20**		

Sininen värikoodi = virallisesti hyväksytty

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Viskositeettiluokka	*SAE J300*	*SAE*	*0W-20*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,833*
Tiheys, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,830*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*39,0*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*8,0*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*179*
Viskositeetti korkeassa lämpötilassa ja suurella leikkausnopeudella (HTHS)	*CEC-L-36-A-90*	*mPa.s*	*>=2.6 <2.9*
Näennäinen viskositeetti, -35 °C	*D 5293*	*mPa.s*	*3200*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-57*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*220*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Formula V Blue 0W-20 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.42** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care


TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE