TUOTETIETOLEHTI

Q8 Garden Oil SAE 30

Nelitahtimoottoriöljy puutarhakoneisiin

Kuvaus

Q8 Garden Oil SAE 30 on laadukas yksiasteinen mineraaliöljy, joka on suunniteltu täyttämään puutarhakoneiden pienten moottorien vaatimukset. Huolellisesti valittujen ainesosiensa ansiosta se suojaa oikealla tavalla kulumiselta, ruosteelta ja hapettumiselta ja pitää moottorin erinomaisen puhtaana vaativimmissakin olosuhteissa.
Q8 Garden Oil SAE 30 tarjoaa erittäin hyvän lämmön- ja mekaanisen kestävyyden sekä pitkäkestoisen suorituskyvyn.
Tehokas kerrostumien hallinta pitää moottorin erittäin puhtaana.

Käyttökohteet

Pienet nelitahtiset bensiini- tai dieselmoottorit esimerkiksi ruohonleikkureissa, betonimyllyissä ja pienissä moottorikäyttöisissä aggregaateissa.

Edut

- *Estää kulumista erittäin hyvän kalvonlujuuden ansiosta.*
- *Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*
- *Erinomainen suoja männänrenkaiden juuttumista ja lakkakerrostumia vastaan.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API CC **API** SF

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,891*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 30*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*99.6*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*11.3*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*99*
Kokonaisemäsluku	*D 2896*	*mg KOH/g*	*7.5*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-27*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*202*
Sulfaattituhka	*D 874*	*massa-%*	*1.3*
Pumpattavuuden rajalämpötila	*D 3829*	*°C*	*-23*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.