TUOTETIETOLEHTI

Q8 Garden Pro Synt 2T

Synteettinen esteripohjainen kaksitahtimoottoriöljy puutarhakoneisiin

Kuvaus

Q8 Garden Pro Synt 2T on poikkeuksellinen synteettinen kaksitahtimoottoriöljy puutarhakoneisiin. Se perustuu huolellisesti valittuihin synteettisiin estereihin ja on esilaimennettu, joten se sekoittuu täydellisesti bensiiniin. Ylivoimainen Q8 Garden Pro Synt 2T pidentää moottorin käyttöikää, takaa huippusuorituskyvyn ja vähentää tehohäviöitä. Se antaa poikkeuksellisen suojan kulumista ja kiinnileikkautumista vastaan kaikissa olosuhteissa.

Käyttökohteet

Q8 Garden Pro Synt 2T on tarkoitettu ammattikäyttöön tarkoitettujen puutarhakoneiden kaksitahtimoottoreihin, kuten ruohonleikkureihin, moottorisahoihin, pientraktoreihin, pensasleikkureihin, lehtipuhaltimiin ja lumilinkoihin.
Se ylittää selvästi ISO-, API-, JASO-, TISI- sekä Husqvarna 346- ja Husqvarna 372 -vaatimukset.

Edut

- *Vähentää ylivoimaisesti pakojärjestelmän tukkeutumista.*
- *Estää ylivoimaisesti sytytystulppien karstoittumista ja esisytytystaipumusta.*
- *Estää poikkeuksellisen hyvin kerrostumia korkeissa lämpötiloissa.*
- *Paras mahdollinen suoja männänrenkaiden juuttumista ja lakkakerrostumia vastaan.*
- *Poikkeuksellinen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	TC +++	**JASO**	FC
Husqvarna	346	**JASO**	FD
Husqvarna	372	**Rotax**	253
ISO	L-EGC	**SAE**	Class 3 Fluidity
ISO	L-EGD	**TISI**	1040

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,874*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,875*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*50,7*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*9.4*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-45*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*111*
Sulfaattituhka	*D 874*	*massa-%*	*0.16*
Väri	*Visuaalinen*	*-*	*Punainen*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.