TUOTETIETOLEHTI

# Q8 Garden Pro Synt 4T 5W-30

*Ylivoimainen puutarhakoneöljy*

## Kuvaus

*Q8 Garden Pro Synt 4T 5W-30 on ylivoimainen synteettinen moniasteinen voiteluaine puutarhakoneisiin. Se takaa poikkeuksellisen suorituskyvyn sekä ilma- että vesijäähdytteisissä moottoreissa. Q8 Garden Pro Synt 4T 5W-30 on rikastettu ainutlaatuisilla ainesosilla, jotka parantavat voitelukykyä, detergenttiominaisuuksia ja puhtautta. Luotettava puutarhakoneöljy antaa äärimmäisen hyvän kulumissuojan.*

## Käyttökohteet

*Q8 Garden Pro Synt 4T 5W-30 on tarkoitettu kaikkien puutarhakoneiden nelitahtisiin bensiinimoottoreihin, kuten ruohonleikkureihin, ajoleikkureihin ja lumilinkoihin. Se on luotettava voiteluaine, joka kattaa laajan sovellusalueen ja jota voidaan käyttää vaativimmissakin olosuhteissa.*

## Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACEA** | A3/B4 | **MB** | 229.1 |
| **API** | CF | **VAG** | VW 502.00 |
| **API** | SL | | |

## Tekniset tiedot

| | Menetelmä | Yksikkö | Tyypillinen |
|---|---|---|---|
| *Tiheys, 15 °C* | *D 4052* | *g/ml* | *0,851* |
| *Viskositeettiluokka* | *-* | *-* | *5W-30* |
| *Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C* | *ISO 3104* | *mm²/s* | *64.3* |
| *Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C* | *D 445* | *mm²/s* | *11.3* |
| *Viskositeetti-indeksi* | *D 2270* | *-* | *169* |
| *Näennäinen viskositeetti, -30 °C* | *D 5293* | *mPa.s* | *4300* |
| *Leimahduspiste, P-M* | *D 93* | *°C* | *237* |
| *Jähmepiste* | *D 97* | *°C* | *-36* |
| *Sulfaattituhka* | *D 874* | *massa-%* | *1.2* |

*Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.*

## Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Garden Pro Synt 4T 5W-30 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.34** kg $CO_2$eq / kg.*
*Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.*
*Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.*
*Lisätietoja löydät täältä*

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE