TUOTETIETOLEHTI

Q8 Gear Oil S LD 75W-90

Täyssynteettinen pitkän vaihtovälin voimansiirtoöljy Scanialle, MAN:lle ja ZF:lle

Kuvaus

Q8 Gear Oil S LD 75W-90 MAN -korkeapainevaihteistoöljy on ylivoimainen täyssynteettinen voimansiirtoöljy, joka voitelee erinomaisesti raskaasti kuormitettuja vaihteistoja. Tuote tarjoaa luokkansa parhaan lämmönkeston ja polttoainetta säästävät ominaisuudet. Kehitetty erityisesti Scanian ja MAN:n kuorma-autoihin.

Käyttökohteet

Q8 Gear Oil S LD 75W-90 on suunniteltu erityisesti raskaan kaluston vaihteistoihin, joihin vaaditaan MAN GA2 ja Scania STO 2:0G. Voiteluainetta voidaan suositella myös ajoneuvoihin, joihin vaaditaan 75W-90-viskositeetin öljy MAN Tipmatic 14 GRS905- ja GRSO905-vaihteistoissa pitkillä vaihtoväleillä.

Edut

- *Täyssynteettinen koostumus takaa äärimmäisen hyvän lämmönkeston.*
- *Erinomainen kulumissuoja, joka pidentää komponenttien käyttöikää.*
- *Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*
- *Erinomaisen helppo vaihtaminen alhaisissa lämpötiloissa ja laitteiden pidempi käyttöikä.*
- *Ylivoimainen vaihteiden suoja raskaissa olosuhteissa.*

Spesifikaatiot / suositukset / hyväksynnät

API	GL-4	**Scania**	**STO 2:0 G**
MAN	339 Type Z2	**ZF**	TE-ML 02B
MAN	341 Type E2	**ZF**	TE-ML 17A
MAN	**341 Type GA2**		

Sininen värikoodi = virallisesti hyväksytty

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,868*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*75W-90*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*119*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*17.8*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*165*
Brookfield-viskositeetti, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*55*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*221*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-42*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Gear Oil S LD 75W-90 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.21** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care


TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE