TUOTETIETOLEHTI

Q8 Gear Oil V 75W-80

Synteettinen voimansiirtoöljy Volvolle, MAN:lle ja ZF:lle

Kuvaus

Q8 Gear Oil V 75W-80 on ylivoimainen synteettinen voimansiirtoöljy, joka mahdollistaa pidennetyt vaihtovälit ja tarjoaa luokkansa parhaan suorituskyvyn vaativissa olosuhteissa. Tuote takaa helpon vaihtamisen ja poikkeuksellisen suojan korkeissa lämpötiloissa tasaisen kalvonlujuuden ansiosta. Matala viskositeetti optimoi voimansiirron hyötysuhteen ja polttoainetalouden.

Käyttökohteet

Q8 Gear Oil V 75W-80 on suunniteltu erityisesti Volvo 97307 -spesifikaation pitkiin vaihtoväleihin. Tuote täyttää monien hyötyajoneuvo- ja/tai vaihteistovalmistajien vaatimukset, mukaan lukien MAN, ZF, DAF, IVECO, Eaton, Renault ja Volvo.

Edut

- *Ylivoimainen kulumissuoja, joka pidentää komponenttien käyttöikää.*
- *Ylivoimainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*
- *Erinomaisen helppo vaihtaminen alhaisissa lämpötiloissa ja laitteiden pidempi käyttöikä.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	GL-4	**Renault**	
DAF		**Volvo**	97305
Eaton/Fuller	Europe Extended drain (300.000 km)	**Volvo**	97307 (400.000 km) *
Iveco	18-1807 MGS	**ZF**	**TE-ML 01L**
Iveco	18-1807 MGS1	**ZF**	**TE-ML 02L**
MAN	341 Type E3	**ZF**	TE-ML 08
MAN	341 Type E4	**ZF**	TE-ML 13
MAN	341 Type Z3	**ZF**	**TE-ML 16K**
MAN	341 Type Z4	**ZF**	TE-ML 24A
MB	235.4		

Sininen värikoodi: hyväksytty * Hyväksyntä vireillä

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Viskositeettiluokka	*SAE J306*	*SAE*	*75W-80*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*58.5*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*9.8*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*154*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,858*
Tiheys, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,855*
Brookfield-viskositeetti, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*47.0*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-39*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*221*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Gear Oil V 75W-80 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.21** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE