TUOTETIETOLEHTI

Q8 Gear Oil V LD 75W-80

Täyssynteettinen pitkän vaihtovälin voimansiirtoöljy Volvolle, MAN:lle ja ZF:lle

Kuvaus

Q8 Gear Oil V LD 75W-80 on ylivoimainen täyssynteettinen voimansiirtoöljy, joka mahdollistaa pidennetyt vaihtovälit ja tarjoaa luokkansa parhaan suorituskyvyn vaativissa olosuhteissa. Tuote takaa helpon vaihtamisen ja poikkeuksellisen suojan korkeissa lämpötiloissa tasaisen kalvonlujuuden ansiosta. Matala viskositeetti optimoi voimansiirron hyötysuhteen ja polttoainetalouden.

Käyttökohteet

Q8 Gear Oil V LD 75W-80 on suunniteltu erityisesti Volvo 97318 -spesifikaation pitkiin vaihtoväleihin. Tuote täyttää monien hyötyajoneuvo- ja/tai vaihteistovalmistajien vaatimukset, mukaan lukien MAN, ZF, DAF, IVECO, Eaton, Renault ja Volvo (pitkä vaihtoväli).

Edut

- *Ylivoimainen korroosiosuoja kaikissa sääolosuhteissa.*
- *Ylivoimainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*
- *Erinomaisen helppo vaihtaminen alhaisissa lämpötiloissa ja laitteiden pidempi käyttöikä.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	GL-4	**MB**	235.41 (DTFR 13B160)
Eaton/Fuller	Europe Extended drain (300.000 km)	**Volvo**	97305
Iveco	18-1807 MGS	**Volvo**	97307 (400.000 km)
Iveco	18-1807 MGS1	**Volvo**	97318 (800.000 km)
Iveco	18-1807 MGS2	**ZF**	TE-ML 01L
MAN	341 Type E3	**ZF**	TE-ML 02E
MAN	341 Type Z4	**ZF**	TE-ML 02L
MAN	341 Type Z5	**ZF**	TE-ML 08
MB	235.11 (DTFR 13B110)	**ZF**	TE-ML 16K

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,864*
Viskositeettiluokka	*SAE J306*	*SAE*	*75W-80*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*61.5*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*10.1*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*152*
Brookfield-viskositeetti, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*19.8*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*240*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-57*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Gear Oil V LD 75W-80 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.21** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE