TUOTETIETOLEHTI

Q8 Gear Oil V LD 75W-90

Täyssynteettinen pitkän vaihtovälin voimansiirtoöljy Volvolle, Daimler Truckille, MAN:lle ja ZF:lle

Kuvaus

Q8 Gear Oil V LD 75W-90 on ylivoimainen täyssynteettinen voimansiirtoöljy, joka voitelee erinomaisesti raskaasti kuormitettuja vaihteistoja. Tuote tarjoaa luokkansa parhaan lämmönkeston ja polttoainetta säästävät ominaisuudet. Täyttää API GL-4 -spesifikaation, ja se on kehitetty täyttämään Volvo 97315-, Volvo 97319- ja MB 235.11 -vaatimukset

Käyttökohteet

Q8 Gear Oil V LD 75W-90 on suunniteltu erityisesti raskaan kaluston vaihteistoihin, joihin vaaditaan MB 235.11. Voiteluainetta voidaan suositella myös kaikkiin ajoneuvoihin, joihin vaaditaan 75W-90-viskositeetin öljy ja joihin valmistaja edellyttää API GL-4- tai MAN 341 Z4/E3-, ZF 02L- ja Volvo 97315/97319 -spesifikaatioita

Edut

- *Täyssynteettinen koostumus takaa äärimmäisen hyvän lämmönkeston.*
- *Erinomainen kulumissuoja, joka pidentää komponenttien käyttöikää.*
- *Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*
- *Erinomaisen helppo vaihtaminen alhaisissa lämpötiloissa ja laitteiden pidempi käyttöikä.*
- *Ylivoimainen vaihteiden suoja raskaissa olosuhteissa.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	GL-4	**Volvo**	97315 (400.000 km)
Eaton/Fuller	Europe Extended drain (300.000 km)	**Volvo**	97319 (800.000 km)
MAN	341 Type E3	**ZF**	TE-ML 01L
MAN	341 Type Z4	**ZF**	TE-ML 02L
MB	235.11 (DTFR 13B110)	**ZF**	TE-ML 08
MB	235.4	**ZF**	TE-ML 16K

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,868*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*75W-90*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*119*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*17.8*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*165*
Brookfield-viskositeetti, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*55*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*221*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-42*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Gear Oil V LD 75W-90 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.21** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE