TUOTETIETOLEHTI

Q8 Gear Oil XG 80W-90

Kehittynyt SAE J2360 -vaihteisto- ja akseliöljy

Kuvaus

Q8 Gear Oil XG 80W-90 on kehittynyt yleiskäyttöinen vaihteisto- ja akseliöljy, joka on kehitetty erityisesti sekä akseleihin että synkronoituihin ja synkronoimattomiin käsivaihteistoihin. Tuote suojaa lietteen ja hankaavien kerrostumien muodostumiselta ja on yhteensopiva tiivistemateriaalien kanssa, mikä takaa jatkuvan voitelun ja estää öljyvuotoja.

Käyttökohteet

Q8 Gear Oil XG 80W-90 ylittää API GL-4- ja GL-5 -spesifikaatiot täyttämällä SAE J2360:n ja johtavien eurooppalaisten valmistajien, kuten Scanian ja MAN:n, tiukat vaatimukset. Voiteluaineella on yksi laajimmista ZF-hyväksyntävalikoimista, mikä täyttää hyötyajoneuvokaluston vaatimukset.

Edut

- *Erinomaisen helppo vaihtaminen alhaisissa lämpötiloissa.*
- *Erinomainen kulumissuoja, joka pidentää komponenttien käyttöikää.*
- *Erinomainen vaihteiden suoja raskaissa olosuhteissa.*
- *Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*

Spesifikaatiot / suositukset / hyväksynnät

API	GL-4	**Scania**	STO 1:1 G *
API	GL-5	**ZF**	**TE-ML 02B**
API	MT-1	**ZF**	**TE-ML 05A**
Iveco	18-1807 MG	**ZF**	TE-ML 07A
Iveco	18-1807 MGM	**ZF**	**TE-ML 12L**
MAN	341 Type E2	**ZF**	**TE-ML 12M**
MAN	**341 Type Z2**	**ZF**	**TE-ML 16B**
MAN	**342 Type M2**	**ZF**	TE-ML 17B
MB	235.0 (DTFR 12B100)	**ZF**	**TE-ML 17H**
SAE	J 2360	**ZF**	**TE-ML 19B**
Scania	**STO 1:0**	**ZF**	**TE-ML 21A**

Sininen värikoodi: hyväksytty * Hyväksyntä vireillä

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,896*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*145*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*15.2*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 80W-90*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*101*
Brookfield-viskositeetti, -26 °C	*D 2983*	*mPa.s*	*129*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-24*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*200*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Gear Oil XG 80W-90 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.29** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE