Q8 Giotto

Korkealaatuinen rasva esimerkiksi avoimiin vaihteisiin

Kuvaus

Q8 Giotto on grafiitilla vahvistettu korkealaatuinen voitelurasva erittäin raskaasti kuormitettuihin kohteisiin, kuten avoimiin vaihteisiin. Sillä on poikkeuksellisen hyvä ruostesuoja ja pitkä käyttöikä. Innovatiivinen EP-lisäaineistus ja erittäin hyvä tarttuvuus tukevat vaativaa voitelua.

Käyttökohteet

Q8 Giotto sopii sementti-, teräs- ja kaivosteollisuuden avoimiin vaihteisiin. Koostumuksensa ansiosta se soveltuu pyöriviin uuneihin, murskaimiin, vaijereihin, ketjuihin ja rengasvaihteisiin.

Ominaisuudet

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen arvo
Tunkeuma, vatkattu, 25 °C, 10000 iskua	*D 217*	*0.1 mm*	*350*
Tiheys, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*1,10*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*2100*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*50*
Nelikuulakoe, hitsautumiskuorma	*IP 239*	*N*	*5000*
SKF Emcor -koe, WWO, tislattu vesi	*DIN 51802*	-	Hyväksytty
Vedenkestävyys	*DIN 51807*	-	*0-90*
Kuparikorroosio, 100 °C, 24 h	*D 4048*	-	*1a*
Väri	Havainto	-	Musta
Lämpötila-alue	-	*°C*	-10 ... +140 (huippu +180)

Taulukon arvot ovat valmistustoleranssien puitteissa saatuja tyypillisiä arvoja.