TUOTETIETOLEHTI

Q8 Giotto Complex

Ylivoimaisen laadukas rasva avovaihdesovelluksiin

Kuvaus

Q8 Giotto Complex on ylivoimainen voitelurasva raskaasti kuormitettuihin avovaihdesovelluksiin, ja sillä on poikkeukselliset ominaisuudet raskaaseen käyttöön. Q8 Giotto Complex ei sisällä bitumia eikä tavanomaisia kuivavoiteluaineita, ja se antaa äärimmäisen hyvän ruostesuojan ja pitkän käyttöiän. Rasvassa on innovatiivinen sisäänrakennettu EP-lisäaine ja poikkeukselliset tartuntaominaisuudet, ja se kestää lämpötiloja 150 °C:seen asti.

Käyttökohteet

Q8 Giotto Complex on tarkoitettu sementti-, teräs- ja kaivosteollisuuden avovaihteisiin. Koostumuksensa ansiosta se soveltuu kiertouuneihin, murskaimiin, teräsköysiin, ketjuihin ja kehähammaspyöriin.

Edut

- *Parantaa ominaisuuksiensa ansiosta laitteiden kestävyyttä*
- *Pitkä öljynvaihtoväli ja voiteluaineen pidempi käyttöikä*
- *Soveltuu erittäin hyvin käytettäväksi vaativissa olosuhteissa*
- *Ylivoimaiset kulumisenesto-ominaisuudet*
- *Vähentää poikkeuksellisen hyvin kulumista rajavoitelutilanteissa*
- *Äärimmäisen korkea kuormankantokyky*
- *Ylivoimaiset tartuntaominaisuudet*
- *Erinomaisen korkea tippumispiste*

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

DIN	51502 OGP0.5N-30	**ISO**	6743 L-XCDIB0.5

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Saippuatyyppi	*-*	*-*	*Li-kompleksi/Ca-kompleksi*
Konsistenssi, NLGI-luokka	*NLGI*	*-*	*0.5*
Tunkeuma, muokattu, 25 °C, 60 iskua	*D 217*	*0.1 mm*	*362*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*800*
Tippumispiste	*D 566*	*°C*	*260*
Vedenkestävyys	*DIN 51807*	*-*	*1*
Nelikuulatesti, hitsautumiskuorma	*IP 239*	*N*	*>7500*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

Q8 Giotto Complex on saatavana myös suihkepulloissa: Q8 Giotto Special.