TUOTETIETOLEHTI

Q8 Gluck E

Kehittynyt lämmönsiirtoöljy

Kuvaus

Q8 Gluck E on kehittynyt lämmönsiirtoöljy, joka perustuu huolellisesti valittuun, pitkälle jalostettuun parafiiniseen perusöljyyn. Sitä käytetään epäsuorissa suljetuissa lämmönsiirtojärjestelmissä, ja sillä on hyvä lämmönsiirtokyky laajalla lämpötila-alueella. Q8 Gluck E kestää pitkään hapettumisenkestonsa ja vähäisen krakkautumisensa ansiosta. Hiilikerrostumat on minimoitu, mikä pitää järjestelmän puhtaampana.

Käyttökohteet

Q8 Gluck E on tarkoitettu suljettuihin lämmönsiirtojärjestelmiin, joissa öljykalvon lämpötila on enintään 260 °C.

Edut

- *Pidentää käyttöikää, mikä minimoi kustannukset ja maksimoi tehokkuuden*
- *Erinomainen lämmönkestävyys*
- *Erinomainen lämmönkesto*
- *Korkea leimahduspiste*
- *Vähäinen jäämien muodostus*

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

ISO	6743-12 QB

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0.848*
Perusöljyn kin. viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*8.0*
Perusöljyn kin. viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*2.3*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*87*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-42*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*154*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

Erinomaiset virtausominaisuudet alhaisissa lämpötiloissa (jähmepiste -42 °C)