TUOTETIETOLEHTI

Q8 Gluck H

Kehittynyt lämmönsiirtoöljy

Kuvaus

Q8 Gluck H on kehittynyt lämmönsiirtoöljy, joka perustuu huolellisesti valittuun, pitkälle jalostettuun parafiiniseen perusöljyyn. Sitä käytetään epäsuorissa suljetuissa lämmönsiirtojärjestelmissä, ja sillä on hyvä lämmönsiirtokyky laajalla lämpötila-alueella. Q8 Gluck H kestää pitkään hapettumisenkestonsa ja vähäisen krakkautumisensa ansiosta. Hiilikerrostumat on minimoitu, mikä pitää järjestelmän puhtaampana.

Käyttökohteet

Q8 Gluck H on tarkoitettu suljettuihin lämmönsiirtojärjestelmiin, joissa öljykalvon lämpötila on enintään 320 °C.

Edut

- *Parantaa ominaisuuksiensa ansiosta laitteiden kestävyyttä*
- *Erinomainen lämmönjohtavuus*
- *Erinomainen lämmönkestävyys*
- *Korkea leimahduspiste*
- *Vähäinen jäämien muodostus*
- *Erinomainen lämmönkesto*

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

ISO	6743-12 QC

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,878*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*60.15*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*7.99*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*98*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-15*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*242*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

Erinomaiset virtausominaisuudet alhaisissa lämpötiloissa (-15 °C)