TUOTETIETOLEHTI

# Q8 Gluck S

***Kehittynyt lämmönsiirtoöljy***

## Kuvaus

*Q8 Gluck S on kehittynyt lämmönsiirtoöljy, joka perustuu huolellisesti valittuun, pitkälle jalostettuun parafiiniseen perusöljyyn. Sitä käytetään epäsuorissa suljetuissa lämmönsiirtojärjestelmissä, ja sillä on hyvä lämmönsiirtokyky laajalla lämpötila-alueella. Q8 Gluck S kestää pitkään hapettumisenkestonsa ja vähäisen krakkautumisensa ansiosta. Hiilikerrostumat on minimoitu, mikä pitää järjestelmän puhtaampana.*

## Käyttökohteet

*Q8 Gluck S on tarkoitettu suljettuihin lämmönsiirtojärjestelmiin, joissa öljykalvon lämpötila on enintään 330 °C.*

## Edut

- *Parantaa ominaisuuksiensa ansiosta laitteiden kestävyyttä*
- *Erinomainen lämmönjohtavuus*
- *Erinomainen lämmönkestävyys*
- *Korkea leimahduspiste*
- *Vähäinen jäämien muodostus*
- *Erinomainen lämmönkesto*

## Spesifikaatiot ja hyväksynnät

| | |
|---|---|
| **ISO** | 6743-12 QC |

## Tekniset tiedot

| | Menetelmä | Yksikkö | Tyypillinen |
|---|---|---|---|
| *Tiheys, 15 °C* | *D 4052* | *g/ml* | *0,871* |
| *Tiheys, 20 °C* | *D 4052* | *g/ml* | *0,867* |
| *Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C* | *D 445* | *mm²/s* | *32* |
| *Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C* | *D 445* | *mm²/s* | *5,37* |
| *Viskositeetti-indeksi* | *D 2270* | *-* | *100* |
| *Jähmepiste* | *D 97* | *°C* | *-15* |
| *Leimahduspiste, COC* | *D 92* | *°C* | *232* |
| *Leimahduspiste, P-M* | *D 93* | *°C* | *206* |
| *Kiehumispiste* | *-* | *°C* | *345* |

*Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.*