Q8 Goya 1000

Klassinen suorituskykyinen teollisuusvaihteistoöljy

Kuvaus

Q8 Goya 1000 on kehittynyt mineraaliöljy, joka täyttää vaihteistovoiteluaineiden nykyiset standardit ja tarjoaa korkean suorituskyvyn teollisuuskäytössä. Sen hapettumisen- ja lämmönkesto takaavat voiteluaineelle pitkän käyttöiän. Q8 Goya 1000 antaa optimaalisen kulumis- ja korroosiosuojan kaikissa olosuhteissa, ja korkean kuormankantokyvyn ansiosta seisokit jäävät minimiin.

Käyttökohteet

Q8 Goya 1000 soveltuu keskiraskaasti ja raskaasti kuormitettuihin teollisuusvaihteistoihin paperi- ja terästehtaissa, sementti- ja kaivosteollisuudessa, muovin suulakepuristuksessa ja ruiskuvalussa sekä ilmastimissa ja sekoittimissa. Sitä käytetään myös muissa kuin vaihdesovelluksissa, kuten akselikytkimissä, ruuveissa sekä keskiraskaasti ja raskaasti kuormitetuissa liuku- ja vierintälaakereissa (hidas tai keskinopea pyörimisnopeus).

Edut

- *Minimoi seisokit, mikä tehostaa kunnossapitoa*
- *Tehokkaat kulumisenesto-ominaisuudet*
- *Tehokas korroosiosuoja*
- *Kestää erinomaisesti öljyn vanhenemista*

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

ANSI/AGMA	9005-E02	**DIN**	51517-3 CLP
ANSI/AGMA	9005-F16	**ISO**	12925-1 CKC-CKD

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
ISO-viskositeettiluokka	*-*	*-*	*1000*
Väri	*D 1500*	*-*	*8*
Tiheys, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,920*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,940*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*1000*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*52,8*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*100*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-6*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*250*
Vaahtoaminen, 5 min puhallus, sekv. 1-2-3	*D 892*	*ml*	*10/20/10*
Vaahtoaminen, 10 min laskeutuminen, sekv. 1-2-3	*D 892*	*ml*	*0/0/0*
Ruostetesti, menetelmä A ja B, 24 h	*D 665*	*-*	*läpäisty*
Kuparilevykoe, 3 h, 100 °C	*D 130*	*-*	*1*
Nelikuulatesti, hitsautumiskuorma	*IP 239*	*N*	*4000*
Timken, OK-kuorma	*D 2782*	*N*	*330*
Keskimääräinen Hertz-kuorma	*-*	*N*	*592*
FZG-testi, A/8.3/90	*DIN 51354*	*kuormitusaste*	*>12*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

Sekoittuu mineraali- ja PAO-pohjaisiin vaihteistoöljyihin ja on yhteensopiva niiden kanssa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Goya 1000 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.49** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE