Q8 Goya NT 150

Erinomaisen suorituskykyinen teollisuusvaihteistoöljy

Kuvaus

Q8 Goya NT 150 on erinomainen mineraalipohjainen teollisuusvaihteistoöljy. Se antaa erinomaisen kulumissuojan vaativimmissakin olosuhteissa ja ylittää vaihteistovoiteluaineiden nykyiset standardit. Q8 Goya NT 150 saavuttaa harmaatäplätestissä parhaan mahdollisen tuloksen. Hapettumisen- ja lämmönkesto vähentävät seisokkeja.

Käyttökohteet

Q8 Goya NT 150 on tarkoitettu raskaasti kuormitettuihin teollisuusvaihteistoihin, jotka toimivat vaativissa olosuhteissa, kuten tuulivoimaloissa, paperi- ja terästehtaissa, sementti- ja kaivosteollisuudessa, muovin suulakepuristuksessa ja ruiskuvalussa sekä ilmastimissa ja sekoittimissa. Q8 Goya NT 150 soveltuu myös muihin kuin vaihdesovelluksiin, kuten akselikytkimiin, ruuveihin sekä raskaasti kuormitettuihin liuku- ja vierintälaakereihin (keskinopea pyörimisnopeus).

Edut

- *Vähemmän seisokkeja ja tehokkaampi kunnossapito*
- *Pidentää käyttöikää, mikä minimoi kustannukset ja maksimoi tehokkuuden*
- *Soveltuu erinomaisesti vaativiin olosuhteisiin*
- *Erinomainen kuormankantokyky*
- *Erinomainen kulumissuoja*
- *Kestää erinomaisesti öljyn vanhenemista*

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

ANSI/AGMA	9005-F16	**ISO**	12925-1 CKC-CKD
DIN	51517-3 CLP		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
ISO-viskositeettiluokka	*-*	*-*	*150*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,89*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*150*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*14.60*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*96*
Kokonaishappoluku	*D 974*	*mg KOH/g*	*1.1*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-12*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*240*
Vaahtoaminen, 5 min puhallus, sekv. 1-2-3	*D 892*	*ml*	*5/10/5*
Vaahtoaminen, 10 min laskeutuminen, sekv. 1-2-3	*D 892*	*ml*	*0/0/0*
Ruostetesti, menetelmä A ja B, 24 h	*D 665*	*-*	*läpäisty*
Kuparilevykoe, 3 h, 100 °C	*D 130*	*-*	*1*
FZG-testi, A/8.3/90	*DIN 51354*	*kuormitusaste*	*Läpäisty 12*
FZG-testi, A/16.6/90	*DIN 51354*	*kuormitusaste*	*Läpäisty 10*
FZG-harmaatäplätesti, 60 °C	*FVA 54-7*	*kuormitusaste*	*10*
FZG-harmaatäplätesti, 90 °C	*FVA 54-7*	*kuormitusaste*	*10*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

Sekoittuu mineraali- ja PAO-pohjaisiin vaihteistoöljyihin ja on yhteensopiva niiden kanssa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Goya NT 150 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.25** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE