YLEINEN TEOLLISUUS

Teollisuusvaihteistoöljy

TUOTELEHTI

Q8 Goya NT 680

Korkealaatuinen teollisuusvaihteistoöljy.

Kuvaus

Q8 Goya NT 680 on korkealaatuinen mineraaliöljypohjainen teollisuusvaihteistoöljy. Se suojaa kulumiselta vaikeimmissakin käyttöolosuhteissa ja ylittää vaihteistoöljyjen nykyiset standardivaatimukset. Tuote saavuttaa FZG Grey Staining -testissä korkeimman mahdollisen tuloksen, mikä osoittaa tehokasta hammaspintojen suojausta. Hyvä hapettumisen- ja lämmönkestävyys vähentävät käyttökatkoja.

Käyttökohteet

Q8 Goya NT 680 soveltuu raskaasti kuormitettuihin teollisuusvaihteisiin vaativissa olosuhteissa, esimerkiksi tuulivoimaloissa, paperi- ja terästehtaissa sekä betoni-, prosessi-, muovi- ja kaivosteollisuudessa. Muita käyttökohteita ovat akselikytkimet, ruuvit sekä raskaasti kuormitetut hitaasti tai keskinopeasti käyvät liuku- ja vierintälaakerit.

Edut

- Vähemmän käyttökatkoja ja tehokkaampi kunnossapito
- Soveltuu erittäin vaativiin olosuhteisiin
- Erinomainen kuormankantokyky
- Pidemmät vaihtovälit vähentävät kustannuksia
- Erinomainen kulumissuoja
- Kestää erittäin hyvin öljyn vanhenemista
-

Luokitukset, OEM-hyväksynnät ja suositukset

ANSI/AGMA	9005-E02	**Volvo**	STD 98125-08
DIN	51517-3 CLP	**Volvo**	STD 98125-12
ISO	12925-1 CKC-CKD	**Volvo**	STD 98125-20

Ominaisuudet

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen arvo
ISO VG	*-*	*-*	*680*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*680*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*39.3*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*96*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*250*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-9*
Ruostekoe A ja B, 24 h	*D 665*	*-*	Hyväksytty
Kupariliuskatesti	*D 130*	*-*	*1*
Happoluku	*D 974*	*mg KOH/g*	*1.1*
Vaahto, 5 min puhallus, sarjat 1-2-3	*D 892*	*ml*	*20/10/20*
Vaahto, 10 min asettuminen, sarjat 1-2-3	*D 892*	*ml*	*0/0/0*
FZG Test, A/8.3/90	*DIN 51354*	Kuormitusporras	Hyväksytty 14
FZG Test, A/16.6/90	*DIN 51354*	Kuormitusporras	Hyväksytty 12

Taulukon arvot ovat valmistustoleranssien puitteissa saatuja tyypillisiä arvoja.

Huomautukset

Sekoittuu mineraali- ja PAO-pohjaisiin vaihteistoöljyihin ja on niiden kanssa yhteensopiva.

Vastuullisuus

Tuotteen Q8 Goya NT 680 hiilijalanjälki (PCF), raaka-aineista tehtaan portille (Q8Oilsin edistyksellinen tuotantolaitos Belgiassa), on 1.31 kg CO2eq / kg.
Saat lisätietoja tuotteen myönteisistä ympäristövaikutuksista eli kädenjäljestä Q8Oilsilta.
Riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun tarkkuuden ja luotettavuuden. Todennusraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeen yhteydessä.
Lisätietoja tästä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN TODENTANUT:

PCF-LASKENTA NOUDATTAA:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE