Q8 Hagemeister 32

Sinkkipohjainen korkean viskositeetti-indeksin hydrauliikkaöljy.

Kuvaus

Q8 Hagemeister 32 soveltuu laajalle käyttölämpötila-alueelle ja moniin erilaisiin kohteisiin. Se sopii useimpiin käyttökohteisiin sekä kylmissä että lämpimissä olosuhteissa.

Käyttökohteet

Q8 Hagemeister 32 soveltuu ympärivuotiseen käyttöön esimerkiksi rakennuskoneissa ja nostureissa. Sitä käytetään myös teollisuudessa, esimerkiksi paperi-, teräs-, sementti- ja kaivosteollisuuden kohteissa.

Luokitukset, OEM-hyväksynnät ja suositukset

DIN		**ISO**	6743-4 HR
DIN	51524-3 HVLP	**ISO**	6743-4 HV
ISO	11158 HV		

Ominaisuudet

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen arvo
Viskositeettiluokka	-	-	32
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	0,865
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	D 445	mm²/s	32
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	D 445	mm²/s	6,3
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	152
Leimahduspiste, COC	D 92	°C	194
Jähmepiste	D 97	°C	-34
Vaahto, 5 min puhallus, sarjat 1-2-3	D 892	ml	20/10/20

Taulukon arvot ovat valmistustoleranssien puitteissa saatuja tyypillisiä arvoja.