Q8 Hagemeister 46

Sinkkipohjainen korkean viskositeetti-indeksin hydrauliikkaöljy.

Kuvaus

Q8 Hagemeister 46 soveltuu laajalle käyttölämpötila-alueelle ja moniin erilaisiin kohteisiin. Se sopii useimpiin käyttökohteisiin sekä kylmissä että lämpimissä olosuhteissa.

Käyttökohteet

Q8 Hagemeister 46 soveltuu ympärivuotiseen käyttöön esimerkiksi rakennuskoneissa ja nostureissa. Sitä käytetään myös teollisuudessa, esimerkiksi paperi-, teräs-, sementti- ja kaivosteollisuuden kohteissa.

Luokitukset, OEM-hyväksynnät ja suositukset

DIN		**ISO**	6743-4 HR
DIN	51524-3 HVLP	**ISO**	6743-4 HV
ISO	11158 HV		

Ominaisuudet

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen arvo
Viskositeettiluokka	-	-	46
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	0,873
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	D 445	mm²/s	46
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	D 445	mm²/s	8,13
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	150
Leimahduspiste, COC	D 92	°C	215
Jähmepiste	D 97	°C	-34
Vaahto, 5 min puhallus, sarjat 1-2-3	D 892	ml	10/0/10

Taulukon arvot ovat valmistustoleranssien puitteissa saatuja tyypillisiä arvoja.