TUOTETIETOLEHTI

Q8 Haydn 100

Kehittynyt sinkkipohjainen hydrauliöljy

Kuvaus

Q8 Haydn 100 -öljy perustuu sinkkipohjaiseen lisäaineteknologiaan. Öljyä voidaan käyttää monenlaisissa käyttökohteissa ja teollisuuslaitteissa. Q8 Haydn 100 -öljyllä on optimaalinen lämmön- ja hapettumisenkesto sekä pitkä käyttöikä.

Käyttökohteet

Q8 Haydn 100 soveltuu kaikenlaisiin järjestelmiin, yleisiin teollisuuden hydraulisovelluksiin ja muihin teollisuussovelluksiin (kevyesti kuormitetut vaihteet, pumput, kompressorit, laakerit).

Edut

- *Vähemmän seisokkeja ja tehokkaampi kunnossapito*
- *Sinkkipohjaiset lisäaineet*
- *Tehokas kulumissuoja*
- *Erinomainen vedenerottuvuus*
- *Tehokas ilmakuplien erottuminen*

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

Bosch Rexroth	RE 90220 notes	**Eaton Brochure**	03-401-2010
DIN	51517-2 CL	**ISO**	11158 HM
DIN	51524-2 HLP		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
ISO-viskositeettiluokka	*-*	*-*	*100*
Väri	*D 1500*	*-*	*2,5*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,886*
Tiheys, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,88*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*100*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*11,4*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*100*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-27*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*235*
Emulsio, tislattu vesi, 82.2 °C	*D 1401*	*-*	*40-40-0(20)*
Vaahtoaminen, 5 min puhallus, sekv. 1-2-3	*D 892*	*ml*	*10/20/10*
Vaahtoaminen, 10 min laskeutuminen, sekv. 1-2-3	*D 892*	*ml*	*0/0/0*
Ruostetesti, menetelmä A ja B, 24 h	*D 665*	*-*	*läpäisty*
Kuparilevykoe, 3 h, 100 °C	*D 130*	*-*	*1*
FZG-testi, A/8.3/90	*DIN 51354*	*kuormitusaste*	*12*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Haydn 100 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.24** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE