TUOTETIETOLEHTI

Q8 Haydn 22 (R)

Kehittynyt sinkkipohjainen punainen hydrauliöljy

Kuvaus

Q8 Haydn 22 (R) -öljy perustuu sinkkipohjaiseen lisäaineteknologiaan. Öljyä voidaan käyttää erilaisissa käyttökohteissa ja teollisuuslaitteissa. Q8 Haydn 22 (R) -öljyllä on optimaalinen lämmön- ja hapettumisenkesto sekä pitkä käyttöikä. Punainen väri helpottaa hydraulijärjestelmän öljyvuotojen nopeaa havaitsemista.

Käyttökohteet

Q8 Haydn 22 (R) on tarkoitettu teollisuuden hydraulisovelluksiin (kaikenlaiset järjestelmät) sekä muihin teollisuuskohteisiin, kuten kevyesti kuormitettuihin vaihteisiin, pumppuihin, kompressoreihin ja laakereihin.

Edut

- *Vähemmän seisokkeja ja tehokkaampi kunnossapito*
- *Sinkkipohjaiset lisäaineet*
- *Tehokas kulumissuoja*
- *Erinomainen vedenerottuvuus*
- *Tehokas ilmakuplien erottuminen*

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

Bosch Rexroth	RE 90220 notes	**Eaton Brochure**	03-401-2010
DIN	51517-2 CL	**ISO**	11158 HM
DIN	51524-2 HLP		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
ISO-viskositeettiluokka	*-*	*-*	*22*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,863*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*22.0*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*4.28*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*98*
Kokonaishappoluku	*D 974*	*mg KOH/g*	*0.3*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-30*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*202*
Emulsio, tislattu vesi, 54.4 °C	*D 1401*	*-*	*40-40-0(10)*
Vaahtoaminen, 5 min puhallus, sekv. 1-2-3	*D 892*	*ml*	*10/20/10*
Vaahtoaminen, 10 min laskeutuminen, sekv. 1-2-3	*D 892*	*ml*	*0/0/0*
Ruostetesti, menetelmä A ja B, 24 h	*D 665*	*-*	*läpäisty*
Kuparilevykoe, 3 h, 100 °C	*D 130*	*-*	*1*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.