TUOTETIETOLEHTI

Q8 Haydn 22

Kehittynyt sinkkipohjainen hydrauliöljy

Kuvaus

Q8 Haydn 22 -öljy perustuu sinkkipohjaiseen lisäaineteknologiaan. Öljyä voidaan käyttää monenlaisissa käyttökohteissa ja teollisuuslaitteissa. Q8 Haydn 22 -öljyllä on optimaalinen lämmön- ja hapettumisenkesto sekä pitkä käyttöikä.

Käyttökohteet

Q8 Haydn 22 soveltuu kaikenlaisiin järjestelmiin, yleisiin teollisuuden hydraulisovelluksiin ja muihin teollisuussovelluksiin (kevyesti kuormitetut vaihteet, pumput, kompressorit, laakerit). Q8 Haydn 22 soveltuu myös pneumatiikkaan (karaöljy- ja laakerisovellukset) sekä koneiden keskusvoiteluun (ei vaihteisiin, pumppuihin eikä kompressoreihin).

Edut

- *Monipuolisten käyttökohteiden ansiosta tarvitaan vähemmän tuotteita*
- *Soveltuu erinomaisesti erilaisiin käyttötarkoituksiin*
- *Erinomainen hapettumisenkesto*
- *Tehokas kulumissuoja*

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

AFNOR	NF E 48-603 HM	**Danieli**	Standard 0.000.001-R15 (2023)
Bosch Rexroth	RE 90220 notes	**Eaton Brochure**	03-401-2010
DIN	51524-2 HLP	**ISO**	11158 HM

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
ISO-viskositeettiluokka	*-*	*-*	*22*
Väri	*D 1500*	*-*	*L 1*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,868*
Tiheys, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,866*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*22*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*4,3*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*100*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-33*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*200*
Emulsio, tislattu vesi, 54.4 °C	*D 1401*	*-*	*40-40-0(10)*
Vaahtoaminen, 5 min puhallus, sekv. 1-2-3	*D 892*	*ml*	*10/20/10*
Vaahtoaminen, 10 min laskeutuminen, sekv. 1-2-3	*D 892*	*ml*	*0/0/0*
Ruostetesti, menetelmä A ja B, 24 h	*D 665*	*-*	*läpäisty*
Kuparilevykoe, 3 h, 100 °C	*D 130*	*-*	*1*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Haydn 22 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.23** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE