TUOTETIETOLEHTI

Q8 HLVP Hydraulic Oil 32

Sinkkipohjainen hydrauliöljy, jolla on korkea viskositeetti-indeksi

Kuvaus

Q8 HLVP 32 -hydrauliöljy soveltuu monenlaisiin käyttökohteisiin ja laajalle lämpötila-alueelle. Yli 140:n korkea viskositeetti-indeksi täyttää teollisuusstandardin, minkä ansiosta öljyllä on hyvät virtausominaisuudet. Q8 HLVP 32 on tarkoitettu vaativiin sovelluksiin, joissa vaaditaan korkean viskositeetti-indeksin öljyjä.

Käyttökohteet

- Ympärivuotinen käyttö
- Työkoneet
- Teollisuudenalat ja sovellukset, joissa vaaditaan korkean viskositeetti-indeksin öljyjä, kuten paperi-, teräs-, sementti- ja kaivosteollisuus

Edut

- *Ominaisuuksiensa ansiosta erittäin toimintavarma*
- *Sisältää sinkkipohjaisia lisäaineita*
- *Erittäin suositeltava laajalla lämpötila-alueella*

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

DIN	51524-3 HVLP	**ISO**	11158 HV

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
ISO-viskositeettiluokka	*-*	*-*	*32*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,864*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*32.0*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*6.3*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*>140*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-25*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*>190*
Emulsio, tislattu vesi, 54.4 °C	*D 1401*	*-*	*40-40-0(10)*
Vaahtoaminen, 5 min puhallus, sekv. 1-2-3	*D 892*	*ml*	*5/10/5*
Ruostetesti, menetelmä A ja B, 24 h	*D 665*	*-*	*läpäisty*
Kuparilevykoe, 3 h, 100 °C	*D 130*	*-*	*1*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.