TUOTETIETOLEHTI

Q8 Holst AP 46

Kehittynyt sinkitön hydrauliöljy, joka helpottaa vuotojen havaitsemista

Kuvaus

Q8 Holst AP 46 -öljyssä on raikas männyntuoksu. Tämän ominaisuuden ansiosta hydraulijärjestelmän öljyvuodot havaitaan helposti ja nopeasti. Q8 Holst AP 46 on luotettava valinta herkkiin hydraulisiin servojärjestelmiin erinomaisen suodatettavuutensa ja vedenerottuvuutensa ansiosta. Öljyn erinomainen lämmön- ja hapettumisenkesto takaa voiteluaineelle pitkän käyttöiän.

Käyttökohteet

Q8 Holst AP 46 soveltuu erinomaisesti yleisiin hydraulisovelluksiin.
Sitä käytetään myös muissa teollisuussovelluksissa, kuten kevyesti kuormitetuissa vaihteissa, pumpuissa, kompressoreissa ja laakereissa. Erinomaisen suodatettavuutensa ja vedenerottuvuutensa ansiosta se soveltuu erinomaisesti herkkiin hydraulisiin servojärjestelmiin.
Q8 Holst AP 46 tarjoaa parhaan suorituskyvyn järjestelmissä, jotka ovat herkkiä ympäristön epäpuhtauksille.

Edut

- *Hydraulijärjestelmän öljyvuotojen helppo ja nopea havaitseminen*
- *Minimoi seisokit, mikä tehostaa kunnossapitoa*
- *Sisältää männyntuoksun*
- *Erittäin helppokäyttöinen*
- *Sinkittömät lisäaineet*
- *Optimaalinen kulumissuoja*
- *Kestää erinomaisesti öljyn vanhenemista*

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

DIN	51524-2 HLP	**ISO**	11158 HM

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
ISO-viskositeettiluokka	*-*	*-*	*46*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,874*
Väri	*D 1500*	*-*	*L 0.5*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*46*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*6.77*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*98*
Kokonaishappoluku	*D 974*	*mg KOH/g*	*0.10*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-27*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*218*
Ilmanerottuvuus, 50 °C	*D 3427*	*min*	*3*
Emulsio, tislattu vesi, 54.4 °C	*D 1401*	*-*	*40-40-0 (10)*
Ruostetesti, menetelmä A ja B, 24 h	*D 665*	*-*	*läpäisty*
Kuparilevykoe, 3 h, 100 °C	*D 130*	*-*	*1a*
FZG-testi, A/8.3/90	*DIN 51354*	*kuormitusaste*	*>12*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Holst AP 46 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.23** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE