TUOTETIETOLEHTI

Q8 Holst CR 22

Poikkeuksellinen hydrauliöljy kylmävalssaamoihin

Kuvaus

Q8 Holst CR 22 on ylivoimainen, tahraamaton, sinkitön ja tuhkaton matalaviskoosinen hydrauliöljy. Se sisältää erityisesti valittuja lisäaineita, jotka antavat laitteille poikkeuksellisen voitelun ja ovat yhteensopivia kaikkien Q8Oilsin valssausöljyjen kanssa. Q8 Holst CR 22 tarjoaa äärimmäisen hyvän suodatettavuuden ja vedenerottuvuuden. Vuototilanteissa suorituskykyinen matalaviskoosinen öljy estää pinnanlaadun heikkenemisen.

Käyttökohteet

Q8 Holst CR 22 on tarkoitettu kaikentyyppisten kylmävalssaamojen korkeapainehydraulijärjestelmiin. Sitä käytetään myös herkissä hydraulisissa servojärjestelmissä, joissa vaaditaan poikkeuksellisen hyvää vedenerottuvuutta ja suodatettavuutta.

Edut

- *Minimoi seisokit, mikä tehostaa kunnossapitoa*
- *Sekoittuu erinomaisesti muihin öljyihin*
- *Kestää erinomaisesti vanhenemista*
- *Optimaalinen lämmönkesto*

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

Bosch Rexroth	RE 90220 notes	**ISO**	11158 HM
DIN	51524-2 HLP		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Ulkonäkö	*Visuaalinen*	*-*	*Kirkas ja läpinäkyvä*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,87*
Kinemaattinen viskositeetti, 0 °C	*D 445*	*mm²/s*	*200.9*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*23.0*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*4.4*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*100*
Kokonaishappoluku	*D 664*	*mg KOH/g*	*0.3 1000 h:n jälkeen*
Kokonaishappoluku	*D 974*	*mg KOH/g*	*<0.05*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-45*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*186*
Väri	*D 1500*	*-*	*L 0.5*
Emulsio, tislattu vesi, 54.4 °C	*D 1401*	*-*	*40-40-0 (15 min)*
Vaahtoaminen, 10 min laskeutuminen, sekv. 1-2-3	*D 892*	*ml*	*0/0/0*
Vaahtoaminen, 5 min puhallus, sekv. 1-2-3	*D 892*	*ml*	*10/20/20*
Ruostetesti, menetelmä A ja B, 24 h	*D 665*	*-*	*läpäisty*
Kuparilevykoe, 3 h, 100 °C	*D 130*	*-*	*1a*
FZG-testi, A/8.3/90	*DIN 51354*	*kuormitusaste*	*11*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Holst CR 22 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.22** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE